

PCE

Connection
to the future

КРАТКИЙ КАТАЛОГ



2008+



PCE

PCE принадлежит к числу ведущих мировых производителей щитов и электросилового оборудования. 30 лет последовательной и кропотливой работы направлены на удовлетворение производственных потребностей: быстрый монтаж, короткие сроки поставок, исполнение индивидуальных заказов.

Широкий ассортимент (около 12 000 изделий) полностью удовлетворяет потребности самого требовательного заказчика. Постоянное новшество и развитие продуктов нашими высококвалифицированными специалистами гарантируют обеспечение требований рынка относительно технологии и цен. Названный в каталоге ассортимент, известен во всём мире, производится с применением современных, полностью автоматизированных линий.

Наши изделия изготовлены из материалов высокого качества и приспособлены к работе в трудных условиях: в тоннелях, шахтах, на электростанциях, на железной дороге, в тяжёлой промышленности; их конструкция обеспечивает простой монтаж; с успехом применяются в аппаратуре, машинах, промышленном и автомобильном оборудовании.

Отличающей нас чертой являются короткие сроки реализации заказов благодаря гибкости производства и системе складов.

Эффективные методы производства, простой способ приёма и реализации заказов дают в результате конкурентные цены при сохранении самых высоких стандартов качества.

Система номеров в каталоге разъёмов и вилок PCE

abc-d

a	b	c	d
Вид оборудования	Сила тока	Количество штырьков	Положение заземляющего контакта РЕ заземления (передняя часть разъёма)
0 - Переносные вилки	1 - 16A	2 - х контактные	2h - 50-500V 3P 4P 5P 301-500 Hz
1 - Разъёмы наружной установки	2 - 32A	3 - х контактные	4h - 110V 50/60 Hz
2 - Переносные разъёмы	3 - 63A	4 - х контактные	6h - 230V 3P 400V 4P 5P 50/60Hz
3 - Разъёмы внутренней установки	4 - 125A	5 - и контактные	7h - 500V 3P 4P 5P 50/60Hz
4 - Разъёмы внутренней установки прямоугольное			9h - 230V 4P 5P 400V 3P 50/60 Hz
5 - Вилки наружной установки			10h - 50-500V 3P 4P 5P 100-300 Hz
6 - Вилки внутренней установки			
7 - Вилки внутренней установки прямоугольное			

Содержание

Силовые вилки	6-8
Силовые разъёмы	8-10
Силовое оборудование 7-ми полюсное	11
Светильники портативные	11
Розетки с автоматическим выключателем	12
Розетки с выключателем и механической блокировкой Розетки наружной и внутренней установки	13
Низковольтные вилки и розетки Однофазные розетки и вилки	14
Распределительные коробки	15-17
Вилки CEE с выключателем	18
Однофазные розетки серии „P-Nova”, „P-Nova Plus”	19
Вилки и разъёмы из твёрдой резины	20
Распределительные щиты под автоматы	21
Металлические шкафы без оснащения серии ARGENTA IP65	22
Розетки серии COMBO - POL IP44, IP67	23
Серия MERZ	24 - 26



Выключатели серии KU, KUE, VKA, EVA	27
Удлинитель - однофазные IP20, IP44	28
Удлинитель - трёхфазные IP44, автоматические, пневматические	29 - 30
Адаптеры	30
Удлинители однофазные на металлическом барабане IP20, IP44	31
Удлинители трёхфазные IP44: Глогув, Даброва	32
Распределительные портативные устройств с выключателем	33 - 34
Распределительные устройства пластмассовые, портативные и переносные	35-37
Распределительные устройства стационарные пластмассовые серии СТАР	37
Распределительные устройства стационарные пластмассовые	38-39
Распределительные устройства переносные из резины	40-41
Распределительные устройства подвесные из пластмассы и резины	41
Распределительные устройства стационарные из резины	42-43
Информация	43-44
Заметки	45-46



К
о
н
т
а
к
т
ыС
и
л
а
т
о
к
а**110V~**
50/60Hz
жёлтый

№ каталога

230V~
50/60Hz
голубой

№ каталога

400V~
50/60Hz
красный


№ каталога

500V~
50/60Hz
чёрный

№ каталога

**>50-
500V~**
100/300Hz
зелёный

№ каталога

	Вилки „Twist”	3 16 4 16 5 16 3 32 4 32 5 32	013-4 014-4 015-4 023-4 024-4 025-4	013-6 014-9 015-9 023-6 024-9 025-9	013-9 014-6 015-6 023-9 024-6 025-6	013-7 014-7 015-7 023-7 024-7 025-7	013-10 014-10 015-10 023-10 024-10 025-10
	Вилки „Twist”	3 16 4 16 5 16 3 32 4 32 5 32	0132-4 0142-4 0152-4 0232-4 0242-4 0252-4	0132-6 0142-9 0152-9 0232-6 0242-9 0252-9	0132-9 0142-6 0152-6 0232-9 0242-6 0252-6	0132-7 0142-7 0152-7 0232-7 0242-7 0252-7	0132-10 0142-10 0152-10 0232-10 0242-10 0252-10
	Вилки „Turbo Twist”	3 16 4 16 5 16 3 32 4 32 5 32	013-4TT 014-4TT 015-4TT 023-4TT 024-4TT 025-4TT	013-6TT 014-9TT 015-9TT 023-6TT 024-9TT 025-9TT	013-9TT 014-6TT 015-6TT 023-9TT 024-6TT 025-6TT	013-7TT 014-7TT 015-7TT 023-7TT 024-7TT 025-7TT	013-10TT 014-10TT 015-10TT 023-10TT 024-10TT 025-10TT
	Вилки „Turbo Twist”	3 16 4 16 5 16 3 32 4 32 5 32	0132-4TT 0142-4TT 0152-4TT 0232-4TT 0242-4TT 0252-4TT	0132-6TT 0142-9TT 0152-9TT 0232-6TT 0242-9TT 0252-9TT	0132-9TT 0142-6TT 0152-6TT 0232-9TT 0242-6TT 0252-6TT	0132-7TT 0142-7TT 0152-7TT 0232-7TT 0242-7TT 0252-7TT	0132-10TT 0142-10TT 0152-10TT 0232-10TT 0242-10TT 0252-10TT
	Вилки „Power Twist” доступно также	3 63 4 63 5 63 3 125 4 125 5 125	033-4 034-4 035-4 043-4 044-4 045-4	033-6 034-9 035-9 043-6 044-9 045-9	033-9 034-6 035-6 043-9 044-6 045-6	033-7 034-7 035-7 043-7 044-7 045-7	033-10 034-10 035-10 043-10 044-10 045-10
	Угловая вилка	5 16			8015-6		
	Угловая вилка с фазоинвертором	5 16 4 16 4 16		7414-9 74142-9	7415-6 7414-6 74142-6		
	Угловая вилка „Turbo Twist”	3 16 4 16		8013-6TT	8014-6TT		

К
о
н
т
а
к
т
ы

С
и
л
а
т
о
к
а

110V~
50/60Hz
жёлтый

№ каталога

230V~
50/60Hz
голубой

№ каталога

400V~
50/60Hz
красный

№ каталога

500V~
50/60Hz
чёрный

№ каталога

**>50-
500V~**
100/300Hz
зелёный

№ каталога

	Угловая вилка „Turbo Twist”	3 16 4 16	80132-6TT 80142-6TT				
	IP67						
	Вилка наружной установки	3 16 4 16 5 16	513-4 514-4 515-4	513-6 514-9 515-9	513-9 514-6 515-6	513-7 514-7 515-7	513-10 514-10 515-10
	IP44 IP67*	3 32 4 32 5 32	523-4 524-4 525-4	523-6 524-9 525-9	523-9 524-6 525-6	523-7 524-7 525-7	523-10 524-10 525-10
	Вилка наружной установки с заглушкой	3 16 4 16 5 16	513-4t 514-4t 515-4t	513-6t 514-9t 515-9t	513-9t 514-6t 515-6t	513-7t 514-7t 515-7t	513-10t 514-10t 515-10t
	IP44 IP67*	3 32 4 32 5 32	523-4t 524-4t 525-4t	523-6t 524-9t 525-9t	523-9t 524-6t 525-6t	523-7t 524-7t 525-7t	523-10t 524-10t 525-10t
	Вилка наружной установки с откидной крышкой	3 16 4 16 5 16	513-4d 514-4d 515-4d	513-6d 514-9d 515-9d	513-9d 514-6d 515-6d	513-7d 514-7d 515-7d	513-10d 514-10d 515-10d
	IP44 IP67*	3 32 4 32 5 32	523-4d 524-4d 525-4d	523-6d 524-9d 525-9d	523-9d 524-6d 525-6d	523-7d 524-7d 525-7d	523-10d 524-10d 525-10d
	Вилка наружной установки ввод кабеля сверху или сзади	3 63 4 63 5 63	533-4 534-4 535-4	533-6 534-9 535-9	533-9 534-6 535-6	533-7 534-7 535-7	533-10 534-10 535-10
	IP67	3 125 4 125 5 125	543-4 544-4 545-4	543-6 544-9 545-9	543-9 544-6 545-6	543-7 544-7 545-7	543-10 544-10 545-10
	Вилка внутренней установки	3 16 4 16 5 16	613-4 614-4 615-4	613-6 614-9 615-9	613-9 614-6 615-6	613-7 614-7 615-7	613-10 614-10 615-10
	IP44	3 32 4 32 5 32	623-4 624-4 625-4	623-6 624-9 625-9	623-9 624-6 625-6	623-7 624-7 625-7	623-10 624-10 625-10
	Заглушки для переносных вилок и вилок наружной установки для защиты от загрязнения контактов	3 16 4 16 5 16	s613g s614g s615g	63 63 63	s635g		
	IP44	3 32 4 32 5 32	s623g s624g s625g	125 125 125	s645g		
	Вилка внутренней установки	3 63 4 63 5 63	633-4 634-4 635-4	633-6 634-9 635-9	633-9 634-6 635-6	633-7 634-7 635-7	633-10 634-10 635-10
	IP67	3 125 4 125 5 125	643-4 644-4 645-4	643-6 644-9 645-9	643-9 644-6 645-6	643-7 644-7 645-7	643-10 644-10 645-10

* Доступно также в IP67, к № каталога нужно добавить цифру "2" пр. 5252-6

К
о
н
т
а
к
т
ы

С
и
л
а
т
о
к
а

110V~
50/60Hz
жёлтый

230V~
50/60Hz
голубой

400V~
50/60Hz
красный

500V~
50/60Hz
чёрный

**>50-
500V~**
100/300Hz
зелёный


№ каталога

№ каталога

№ каталога


№ каталога

№ каталога

	Вилка внутренней установки наклонная	3 63	733-4	733-6	733-9	733-7	733-10
		4 63	734-4	734-9	734-6	734-7	734-10
		4 63	735-4	735-9	735-6	735-7	735-10
		3 125	743-4	743-6	743-9	743-7	743-10
		4 125	744-4	744-9	744-6	744-7	744-10
	IP67	5 125	745-4	745-9	745-6	745-7	745-10

	Вилка с фазоинвертором доступны также вилки наружной и внутренней установки	4 16			7014-6	IP44	
		5 16			7015-6		
		4 32			7024-6		
		5 32			7025-6		
		4 16			70142-6	IP67	
		5 16			70152-6		
		4 32			70242-6		
		5 32			70252-6		
	IP44						
	IP67						

Силовые разъёмы

	Силовой разъём „Twist“ брызгозащищенный с откидной крышкой	3 16 213-4 213-6 213-9 213-7 213-10	4 16 214-4 214-9 214-6 214-7 214-10	5 16 215-4 215-9 215-6 215-7 215-10	3 32 223-4 223-6 223-9 223-7 223-10	4 32 224-4 224-9 224-6 224-7 224-10	5 32 225-4 225-9 225-6 225-7 225-10
	IP44						
	Силовой разъём "Turbo Twist" брызгозащищенный с откидной крышкой	3 16 213-4TT 213-6TT 213-9TT 213-7TT 213-10TT	4 16 214-4TT 214-9TT 214-6TT 214-7TT 214-10TT	5 16 215-4TT 215-9TT 215-6TT 215-7TT 215-10TT	3 32 223-4TT 223-6TT 223-9TT 223-7TT 223-10TT	4 32 224-4TT 224-9TT 224-6TT 224-7TT 224-10TT	5 32 225-4TT 225-9TT 225-6TT 225-7TT 225-10TT
	IP44						
	Силовой разъём "Twist" водонепроницаемый	3 16 2132-4 2132-6 2132-9 2132-7 2132-10	4 16 2142-4 2142-9 2142-6 2142-7 2142-10	5 16 2152-4 2152-9 2152-6 2152-7 2152-10	3 32 2232-4 2232-6 2232-9 2232-7 2232-10	4 32 2242-4 2242-9 2242-6 2242-7 2242-10	5 32 2252-4 2252-9 2252-6 2252-7 2252-10
	IP67						
	Силовой разъём "Turbo Twist" водонепроницаемый	3 16 2132-4TT 2132-6TT 2132-9TT 2132-7TT 2132-10TT	4 16 2142-4TT 2142-9TT 2142-6TT 2142-7TT 2142-10TT	5 16 2152-4TT 2152-9TT 2152-6TT 2152-7TT 2152-10TT	3 32 2232-4TT 2232-6TT 2232-9TT 2232-7TT 2232-10TT	4 32 2242-4TT 2242-9TT 2242-6TT 2242-7TT 2242-10TT	5 32 2252-4TT 2252-9TT 2252-6TT 2252-7TT 2252-10TT
	IP67						
	Силовой разъём "Power Twist" водонепроницаемый	3 63 233-4 233-6 233-9 233-7 233-10	4 63 234-4 234-9 234-6 234-7 234-10	5 63 235-4 235-9 235-6 235-7 235-10	3 125 243-4 243-6 243-9 243-7 243-10	4 125 244-4 244-9 244-6 244-7 244-10	5 125 245-4 245-9 245-6 245-7 245-10
	IP67						

К
о
н
т
а
к
т
ыС
и
л
а
т
о
к
а110V~
50/60Hz
жёлтый

№ каталога

230V~
50/60Hz
голубой

№ каталога

400V~
50/60Hz
красный




№ каталога

500V~
50/60Hz
чёрный

№ каталога

>50-
500V~
100/300Hz
зелёный

№ каталога

	Розетка наружной установки ввод кабеля сверху или сзади, PG21 IP44	3 16 4 16 5 16 3 32 4 32 5 32	113-4 114-4 115-4 123-4 124-4 125-4	113-6 114-9 115-9 123-6 124-9 125-9	113-9 114-6 115-6 123-9 124-6 125-6	113-7 114-7 115-7 123-7 124-7 125-7	113-10 114-10 115-10 123-10 124-10 125-10
	Розетка наружной установки ввод кабеля сверху, PG21 для заказа с гермовводом к каталоговому номеру следует добавить букву Р, нпр. 1252-6Р IP67	3 16 4 16 5 16 3 32 4 32 5 32	1132-4 1142-4 1152-4 1232-4 1242-4 1252-4	1132-6 1142-9 1152-9 1232-6 1242-9 1252-9	1132-9 1142-6 1152-6 1232-9 1242-6 1252-6	1132-7 1142-7 1152-7 1232-7 1242-7 1252-7	1132-10 1142-10 1152-10 1232-10 1242-10 1252-10
	Розетка наружной установки для сквозной прокладки кабеля для заказа с гермовводом к каталоговому номеру следует добавить букву Р, нпр. 135-6Р IP67	3 63 4 63 5 63 3 125 4 125 5 125	133-4 134-4 135-4 143-4 144-4 145-4	133-6 134-9 135-9 143-6 144-9 145-9	133-9 134-6 135-6 143-9 144-6 145-6	133-7 134-7 135-7 143-7 144-7 145-7	133-10 134-10 135-10 143-10 144-10 145-10
	Розетка наружной установки комбинированная с розеткой "Schuko" IP44	3 16 4 16 5 16 3 32 4 32 5 32		9213-6 9214-9 9223-6w 9224-9		9214-6 9215-6	Для заказа розеток на 16А без монтажа добавить в после номера каталога
	Розетка наружной установки комбинированная с выключателем 0 - 1 IP44	3 16 4 16 5 16 3 32 4 32 5 32		913-6w 923-6w		914-6w 915-6w 924-6w 925-6w	
	Розетка наружной установки фланец 75 x 75мм TURBO TWIST IP44	3 16 4 16 5 16 3 32 4 32 5 32	313-4TTft7 314-4TTft7 315-4TTft7 323-4TTft7 324-4TTft7 325-4TTft7	313-6TTft7 314-9TTft7 315-9TTft7 323-6TTft7 324-9TTft7 325-9TTft7	313-9TTft7 314-6TTft7 315-6TTft7 323-9TTft7 324-6TTft7 325-6TTft7	313-7TTft7 314-7TTft7 315-7TTft7 323-7TTft7 324-7TTft7 325-7TTft7	313-10TTft7 314-10TTft7 315-10TTft7 323-10TTft7 324-10TTft7 325-10TTft7
	Розетка наружной установки фланец 75 x 75мм TURBO TWIST IP67	3 16 4 16 5 16 3 32 4 32 5 32	3132-4TT 3142-4TT 3152-4TT 3232-4TT 3242-4TT 3252-4TT	3132-6TT 3142-9TT 3152-9TT 3232-6TT 3242-9TT 3252-9TT	3132-9TT 3142-6TT 3152-6TT 3232-9TT 3242-6TT 3252-6TT	3132-7TT 3142-7TT 3152-7TT 3232-7TT 3242-7TT 3252-7TT	3132-10TT 3142-10TT 3152-10TT 3232-10TT 3242-10TT 3252-10TT
	Розетка наружной установки фланец 75 x 75мм IP44	3 16 4 16 5 16 3 32 4 32 5 32	313-4ft7 314-4ft7 315-4ft7 323-4ft7 324-4ft7 325-4ft7	313-6ft7 314-9ft7 315-9ft7 323-6ft7 324-9ft7 325-9ft7	313-9ft7 314-6ft7 315-6ft7 323-9ft7 324-6ft7 325-6ft7	313-7ft7 314-7ft7 315-7ft7 323-7ft7 324-7ft7 325-7ft7	313-10ft7 314-10ft7 315-10ft7 323-10ft7 324-10ft7 325-10ft7

К
о
н
т
а
к
т
ыС
и
л
а
т
о
к
а**110V~**
50/60Hz
жёлтый**230V~**
50/60Hz
голубой**400V~**
50/60Hz
красный**500V~**
50/60Hz
чёрный**>50-
500V~**
100/300Hz
зелёный



№ каталога

№ каталога

№ каталога

№ каталога

№ каталога

	Розетка наружной установки с монтажной коробкой	3 16 4 16 4 16	313-4р 314-4р 315-4р	313-6р 314-9р 315-9р	313-9р 314-6р 315-6р	313-7р 314-7р 315-7р	313-10р 314-10р 315-10р
		3 32 4 32 5 32	323-4р 324-4р 325-4р	323-6р 324-9р 325-9р	323-9р 324-6р 325-6р	323-7р 324-7р 325-7р	323-10р 324-10р 325-10р
	IP44						
	Коробка готова к монтажу для розеток и вилок внутренней установки 16А и 32А фланец 75х75мм	IP44	800-00 80000 80200 80400	Коробка внутренняя без муфт Наружная-без муфт Наружная с 2-мя муфтами Наружная с 4-мя муфтами			
	810-00		Фланец для монтирования розетки 75х75 в короб				
	1		1 Кабель канал				
	2		2 Фланец для монтирования розетки 75х75				
	3		3 Розетка встраиваемая CEE (напр. 315-6f7)				
	Розетка внутренней установки "Twist" прямая	3 16 4 16 5 16	3132-4 3142-4 3152-4	3132-6 3142-9 3152-9	3132-9 3142-6 3152-6	3132-7 3142-7 3152-7	3132-10 3142-10 3152-10
	IP67	3 32 4 32 5 32	3232-4 3242-4 3252-4	3232-6 3242-9 3252-9	3232-9 3242-6 3252-6	3232-7 3242-7 3252-7	3232-10 3242-10 3252-10
	Розетка внутренней установки прямая	3 63 4 63 5 63	333-4 334-4 335-4	333-6 334-9 335-9	333-9 334-6 335-6	333-7 334-7 335-7	333-10 334-10 335-10
	IP67	3 125 4 125 5 125	343-4 344-4 345-4	343-6 344-9 345-9	343-9 344-6 345-6	343-7 344-7 345-7	343-10 344-10 345-10
	Розетка внутренней установки, наклонная	3 16 4 16 5 16	413-4 414-4 415-4	413-6 414-9 415-9	413-9 414-6 415-6	413-7 414-7 415-7	413-10 414-10 415-10
	IP44	3 32 4 32 5 32	423-4 424-4 425-4	423-6 424-9 425-9	423-9 424-6 425-6	423-7 424-7 425-7	423-10 424-10 425-10
	Розетка внутренней установки, наклонная „Turbo Twist“	3 16 4 16 5 16	413-4TT 414-4TT 415-4TT	413-6TT 414-9TT 415-9TT	413-9TT 414-6TT 415-6TT	413-7TT 414-7TT 415-7TT	413-10TT 414-10TT 415-10TT
	IP44	3 32 4 32 5 32	423-4TT 423-4TT 425-4TT	423-6TT 423-6TT 425-9TT	423-9TT 423-9TT 425-6TT	423-7TT 423-7TT 425-7TT	423-10TT 423-10TT 425-10TT
	Розетка внутренней установки "Twist" наклонная	3 16 4 16 5 16	4132-4 4142-4 4152-4	4132-6 4142-9 4152-9	4132-9 4142-6 4152-6	4132-7 4142-7 4152-7	4132-10 4142-10 4152-10
	IP67	3 32 4 32 5 32	4232-4 4242-4 4252-4	4232-6 4242-9 4252-9	4232-9 4242-6 4252-6	4232-7 4242-7 4252-7	4232-10 4242-10 4252-10
	Розетка внутренней установки наклонная	3 63 4 63 4 63	433-4 434-4 435-4	433-6 434-9 435-9	433-9 434-6 435-6	433-7 434-7 435-7	433-10 434-10 435-10
	IP67	3 125 4 125 5 125	443-4 444-4 445-4	443-6 444-9 445-9	443-9 444-6 445-6	443-7 444-7 445-7	443-10 444-10 445-10


К
о
н
т
а
к
т
ыС
и
л
а
т
о
к
а110V~
50/60Hz
жёлтый230V~
50/60Hz
голубой400V~
50/60Hz
красный500V~
50/60Hz
чёрный

№ каталога

№ каталога

№ каталога

№ каталога

	Вилка 7-ми контактная IP44 IP67	7 16 7 32 7 32	017-9 027-9 0272-9	017-6 027-6 0272-6	IP44 IP44 IP67
	Розетка наружной установки, 7-ми контактная IP44 IP67	7 16 7 32 7 32	117-9 127-9 1272-9	117-6 127-6 1272-6	IP44 IP44 IP67
	Силовой разъём 7-ми контактный IP44 IP67	7 16 7 32 7 32	217-9 227-9 2272-9	217-6 227-6 2272-6	IP44 IP44 IP67

Светильники портативные

№ кат				
	1	077768200021	2 x GS 16A 3P 230V, IP44	2mb H05VV-F 3x1mm с вилкой
	2	077768400021	4 x GS 16A 3P 230V, IP44	2mb H05VV-F 3x1mm с вилкой
	3	077768235321	2 x GS 16A 3P 230V, IP44 Уличные столбы (выключатель сумеречный макс. 60W, E14)	2mb H05VV-F 3x1mm с вилкой
№ кат				
	6008	Портативный светильник, резиновый, проволоочная защитная сетка макс. 100W E27 5м H05VV-F 2x0,75мм		
	Гирлянды с одной стороны резиновая вилка 15 патронов E27, 220V длина 10 м 16A P+Z, 220V IP44	LS01 с крючком для крепления с другой стороны LS02 с портативным гнездом с другой стороны	Существует возможность заказывать детали 242/F Патрон 242/AF патрон с крючком для подвешивания длинных гирлянд 242/D уплотнитель для патронов 242/GF вилка для плоского провода без заземления 242/GF/E резиновый наконечник провода 252 FD/Gu/F портативная розетка для плоского кабеля без заземления HO5RNH2-F плоский провод 2x1,5мм зелёный	

К
О
Н
Т
А
К
Т
ЫС
И
Л
А
Т
О
К**110V~**
50/60Hz
жёлтый

№ каталога

230V~
50/60Hz
голубой

№ каталога

400V~
50/60Hz
красный

№ каталога

500V~
50/60Hz
чёрный

№ каталога

	Розетка с пакетником сквозная - с механической блокировкой - DIN-рейка на 5 автоматов IP67	3	16	76132-4	76132-6	76132-9	76132-7
		4	16	76142-4	76142-9	76142-6	76142-7
		5	16	76152-4	76152-9	76152-6	76152-7
		3	32	76232-4	76232-6	76232-9	76232-7
		4	32	76242-4	76242-9	76242-6	76242-7
		5	32	76252-4	76252-9	76252-6	76252-7
	Розетка с автоматическим выключателем „Power Twist” IP67	3	63	76332-4	76332-6	76332-9	76332-7
		4	63	76342-4	76342-9	76342-9	76342-7
		5	63	76352-4	76352-9	76352-9	76352-7
	Розетка наружной установки без автоматического выключателя - возможность монтажа предохранителя IP44 по заказу - IP67	3	16	75133-4	75133-6	75133-9	75133-7
		4	16	75143-4	75143-9	75143-6	75143-7
		5	16	75153-4	75153-9	75153-6	75153-7
		3	32	75233-4	75233-6	75233-9	75233-7
		4	32	75243-4	75243-9	75243-6	75243-7
		5	32	75253-4	75253-9	75253-6	75253-7
	Розетка наружной установки с предохранителем IP44 по заказу - IP67	3	16	751320-4	751320-6	751320-9	751320-7
		4	16	751420-4	751420-9	751420-6	751420-7
		5	16	751520-4	751520-9	751520-6	751520-7
		3	32	752320-4	752320-6	752320-9	752320-7
		4	32	752420-4	752420-9	752420-6	752420-7
		5	32	752520-4	752520-9	752520-6	752520-7
	Розетка наружной установки с автоматическим выключателем (MCB"С") IP44 по заказу - IP67	3	16	75135-4	75135-6	75135-9	
		4	16	75145-4	75145-9	75145-6	
		5	16	75155-4	75155-9	75155-6	
		3	32	75235-4	75235-6	75235-9	
		4	32	75245-4	75245-9	75245-6	
		5	32	75255-4	75255-9	75255-6	
	Розетка наружной установки с защитным устройством по дифференциальному току (RCD) IP44 по заказу - IP67	3	16	75131-4	75131-6	75131-9	
		4	16	75141-4	75141-9	75141-6	
		5	16		75151-9	75151-6	
		3	32	75231-4	75231-6	75231-9	
		4	32	75241-4	75241-9	75241-6	
		5	32	75251-4	75251-9	75251-6	

Розетки с выключателем и механической блокировкой

К
О
Н
Т
А
К
Т
Ы

С
И
Л
А
Т
О
К
А

110V~
50/60Hz
жёлтый

№ каталога

230V~
50/60Hz
голубой

№ каталога

400V~
50/60Hz
красный

№ каталога

500V~
50/60Hz
чёрный

№ каталога

	Розетка с пакетником, компактная серия	3	16	6113-4	6113-6	6113-9	6113-7
		4	16	6114-4	6114-9	6114-6	6114-7
		5	16	6114-4	6114-9	6114-6	6114-7
		3	32	6123-4	6114-9	6123-9	6123-7
		4	32	6124-4	6114-9	6124-6	6124-7
	IP44	5	32	6125-4	6125-9	6125-6	6125-7
	Розетка с пакетником, компактная серия и механической блокировкой	3	16	61132-4	61132-6	61132-9	61132-7
		4	16	61142-4	61142-9	61142-6	61142-7
		5	16	61152-4	61152-9	61152-6	61152-7
		3	32	61232-4	61232-6	61232-9	61232-7
		4	32	61242-4	61242-9	61242-6	61242-7
	IP67	5	32	61252-4	61252-9	61252-6	61252-7
	Розетка с пакетником и механической блокировкой	3	16	7513-4	7513-6	7513-9	7513-7
		4	16	7514-4	7514-9	7514-6	7514-7
		5	16	7515-4	7515-9	7515-6	7515-7
		3	32	7523-4	7523-6	7523-9	7523-7
		4	32	7524-4	7524-9	7524-6	7524-7
	IP44	5	32	7525-4	7525-9	7525-6	7525-7
	Розетка с пакетником и механической блокировкой	3	16	75132-4	75132-6	75132-9	75132-7
		4	16	75142-4	75142-9	75142-6	75142-7
		5	16	75152-4	75152-9	75152-6	75152-7
		3	32	75232-4	75232-6	75232-9	75232-7
		4	32	75242-4	75242-9	75242-6	75242-7
	IP67	5	32	75252-4	75252-9	75252-6	75252-7
	Розетка с пакетником и механической блокировкой „Power Twist”	3	63	75332-4	75332-6	75332-9	75332-7
		4	63	75342-4	75342-9	75342-6	75342-7
		5	63	75352-4	75352-9	75352-6	75352-7
	IP67						

Розетки наружной и внутренней установки

	Розетка внутренней установки* - С изменением угла наклона розетки при повороте фланца на 180° - Возможность установки в кабель канал - Никелированные зажимы	3	16	843-4v	843-6v	843-9v
		4	16	844-4v	844-9v	844-6v
		5	16	845-4v	845-9v	845-6v
		5	32	855-4v	855-9v	855-6v
	IP44					
	Розетка наружной установки переходящая* Кабельный ввод сверху - Две возможности вывода питания снизу и сзади	3	16	863-4v	863-6v	863-9v
		4	16	864-4v	864-9v	864-6v
		5	16	865-4v	865-9v	865-6v
		5	32	875-4v	875-9v	875-6v
	IP44					
	Розетка внутренней установки переходящая* - Возможна последовательность вертикального и горизонтального ввода	3	16	883-4v	883-6v	883-9v
		4	16	884-4v	884-9v	884-6v
		5	16	885-4v	885-9v	885-6v
		5	32	895-4v	895-9v	895-6v
	IP44					

* Возможна последовательность вертикального и горизонтального ввода
Для всех розеток доступны цвета: белый (стандарт), жемчужный и светло-серый.
Чтобы заказать жемчужный следует добавить „w” напр. 845-6wv
Чтобы заказать светло-серый следует добавить „g” напр. 845-6gv.

Низковольтные вилки и розетки


Контакты	Сила тока	24V~ 50/60Hz без ключа	42V~ 50/60Hz 12h	24/42V~ 100/200Hz 4h	24/42V~ 300Hz 2h	24/42V~ 400Hz 3h	24/42V~ 401/500Hz 11h	24/42V= Прямой ток 10h
		№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.	№ кат.

	Вилка низковольтная IP44*	2	16	062v	082-12	082-4	082-2	082-3	082-11	082-10
		3	16	063v	083-12	083-4	083-2	083-3	083-11	083-10
		2	32	072	092-12	092-4	092-2	092-3	092-11	092-10
		3	32	073	093-12	093-4	093-2	093-3	093-11	093-10
	Розетка низковольтная наружной установки подключение провода сверху IP44	2	16	162	182-12	182-4	182-2	182-3	182-11	182-10
		3	16	163	183-12	183-4	183-2	183-3	183-11	183-10
		2	32	172	192-12	192-4	192-2	192-3	192-11	192-10
		3	32	173	193-12	193-4	193-2	193-3	193-11	193-10
	Разъём низковольтный IP44*	2	16	262v	282-12	282-4	282-2	282-3	282-11	282-10
		3	16	263v	283-12	283-4	283-2	283-3	283-11	283-10
		2	32	272	292-12	292-4	292-2	292-3	292-11	292-10
		3	32	273	293-12	293-4	293-2	293-3	293-11	293-10
	Розетка низковольтная внутренней установки IP44*	2	16	362	382-12	382-4	382-2	382-3	382-11	382-10
		3	16	363	383-12	383-4	383-2	383-3	383-11	383-10
		2	32	372	392-12	392-4	392-2	392-3	392-11	392-10
		3	32	373	393-12	393-4	393-2	393-3	393-11	393-10

* Однофазное оборудование доступно также в версии IP67
v- никелированные зажимы


Однофазные розетки и вилки

	Вилка два стандарта заземления 2P+Z 10/16A 250V IP20	08266 61002 61003 61004	белая коричневая чёрная серая		Розетка „Schuko” 2P+Z 10/16A 250V IP20	08244 61020 61030 61040	белое коричневое чёрное серое
	Вилка угловая с выкл. и светодиодом 2P+Z 10/16A 250V IP44	9002212 9002216	белая белая со светодиодом		Вилка угловая 2P+Z 10/16A 250V IP44	9002214	белая
	Вилка угловая 2P+Z 10/16A 250V IP44	9002212	белая		Вилка угловая с дужкой 2P+Z 10/16A 250V IP44	9002221	белая



С муфтой - полная крышка
С ослаблением - полная крышка
Гладкие стенки - полная крышка

С муфтой - прозрачная крышка
С ослаблением - прозрачная крышка
Гладкие стенки - прозрачная крышка
Вход



EP-048


IP54

-

-

-

4*M25



EP-088

IP54

EX-088


IP54

-

-

-

7*M25



EV-111

IP54

EX-111

IP65/IP67

EL-111

IP65/IP67

-


-

7*M25



С муфтой - полная крышка
С ослаблением - полная крышка
Гладкие стенки - полная крышка

С муфтой - прозрачная крышка
С ослаблением - прозрачная крышка
Гладкие стенки - прозрачная крышка
Вход



EV-161

IP54

EX-161

IP65/IP67

EL-161


IP65/IP67

-

-

-

6*M25 + 4 *M40



EV-171

IP54

EX-171

IP65/IP67

EL-171

IP65/IP67

EVT-171

IP54


EXT-171

IP65/IP67

ELT-171

IP65/IP67

6*M25 + 4*M40



EV-231

IP54

EX-231

IP65/IP67

EL-231

IP65/IP67

EVT-231

IP54

EXT-231

IP65/IP67

ELT-231


IP65/IP67

6*M25 + 4*M40



С муфтой - полная крышка
С ослаблением - полная крышка
Гладкие стенки - полная крышка

С муфтой - прозрачная крышка
С ослаблением - прозрачная крышка
Гладкие стенки - прозрачная крышка
Вход



EV-322

IP54

EX-322

IP65/IP67

EL-322

IP65/IP67

EVT-322

IP54


EXT-322

IP65/IP67

ELT-322

IP65/IP67

12*M40



GSV-171

IP54

GSX-171


IP65/IP67

GSL-171

IP65/IP67

GSLT-171

IP65/IP67



GSV-231

IP54

GSX-231

IP65/IP67


GSL-231

IP65/IP67

GSLT-231


IP65/IP67



Коробки
с диафрагменными заглушками




	№ кат.	ABC	степень защиты
	001.CS 002.CS	R. 65x35 R. 80x40	IP65 IP65
	003.CS 005.CS	80x80x40 100x100x50	IP65 IP65
	008.PG 009.PG 010.PG	150x110x70 190x145x70 240x190x90	IP65 IP65 IP65




Коробки
с ослаблением



	№ кат.	ABC	степень защиты
	003.P 005.P 006.P	80x80x40 100x100x40 100x100x65	IP65 IP65 IP65
	008.P 009.P 010.P	150x110x70 190x145x70 240x190x90	IP65 IP65 IP65



Коробки гладкие



	№ кат.	ABC	степень защиты
	003.PL 006.PL	80x80x40 100x100x65	IP65 IP65
	008.PL 009.PL 010.PL 011.PL 012.PL	150x110x70 190x145x70 240x190x90 240x190x110 310x230x115	IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
	008.PK 009.PK 010.PK 011.PK 012.PK	150x110x70 190x145x70 240x190x90 240x190x110 310x230x115	IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
			



К-transparentная крышка

Коробки с диафрагменными заглушками
подвесные




№ кат.	ABC	степень защиты
009.A	190x140x70	IP65
010.A	240x190x90	IP65
012.A	300x220x120	IP65
014.A	380x300x120	IP65
015.A	460x380x120	IP65

Гладкие коробки,
подвесные



№ кат.	ABC	степень защиты
009.A.PL	190x140x70	IP65
010.A.PL	240x190x90	IP65
012.A.PL	300x220x120	IP65
014.A.PL	380x300x120	IP65
015.A.PL	460x380x120	IP65



009.A.PK	190x140x70	IP65
010.A.PK	240x190x90	IP65
012.A.PK.HT	300x220x120	IP65
014.A.PK	380x300x120	IP65
015.A.PK	460x380x120	IP65

Гладкие коробки с высокой крышкой





№ кат.	ABC	степень защиты
008.CA.K	150x110x135	IP66
009.CA.K	190x145x135	IP66
010.CA.K	240x190x155	IP66
012.CA.K	310x230x160	IP66



008.CA.G	150x110x135	IP66
009.CA.G	190x145x135	IP66
010.CA.G	240x190x155	IP66
011.CA.G	240x180x175	IP66
012.CA.G	310x230x160	IP66
014.CA.G	380x300x180	IP66

Коробки
с деафрагменными заглушками



№ кат.	ABC	степень защиты
005.CV	100x100x50	IP67

К-transparentная крышка

Вилки СЕЕ с выключателем 0-1, образцовое исполнение

	Вход	Выход	№ кат.
 IP44	Вилка 16А 5п 400V с выключателем 0 - 1	кабельная заглушка M25 13-18 mm	53015530 530155301
 IP44	Вилка 32А 5р 400V Фазоинвертор с выключателем 0 - 1	кабельная заглушка M32 18-25 mm	53725530 537255301 537255303

Вилки СЕЕ с блоком управления двигателя

	Вход	Выход	Диапазон установления	№ кат.
 IP44	Вилка 16А 5р 400V	кабельная заглушка M25 13-18 mm	1,0-1,6A 1,6-2,5A 2,5-4,0A 4,0-6,3A 6,3-10A 10-16A	50015016 50015025 50015040 50015063 50015100 50015160
 IP44	Вилка 16А 5р 400V Фазоинвертор Контрольная лампочка	кабельная заглушка M25 13-18 mm	1,0-1,6A 1,6-2,5A 2,5-4,0A 4,0-6,3A 6,3-10A 10-16A	507150163 507150253 507150403 507150633 507151003 507151603

Вилки СЕЕ с механическим предохранителем для моторов

	Вход	Выход	Диапазон установления	№ кат.
 IP44	Вилка 16А 5P 400V с выключателем 0 - 1	кабельная заглушка M25 13-18 mm	1,0-1,6A 1,6-2,5A 2,5-4,0A 4,0-6,3A 6,3-10A 10-16A	53015016 53015025 53015040 53015063 53015100 53015160

Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.

 	Розетка винтовое подключение кабеля с контактом "Земля" брызгозащищенная	16 3	" "	тыловое введение кабеля (в стандарте)	1050-0b	1050-7b	1050-8b
		16 3	"s"	боковое подключение провода	1050-0bs	1050-7bs	1050-8bs
		16 3	"c"	предохранение от случайного прикосновения детей	1050-0bc	1050-7bc	1050-8bc
		16 3	"sc"	боковое подключение провода предохранение от случайного прикосновения детей	1050-0bsc	1050-7bsc	1050-8bsc
		IP54					
 	Розетка винтовое подключение кабеля с контактом "Земля" брызгозащищенная	16 3	" "	подключение провода сзади (стандарт)	105-0b	105-7b	105-8b
		16 3	"s"	боковое подключение провода	105-0bs	105-7bs	105-8bs
		16 3	"c"	предохранение от случайного прикосновения детей	105-0bc	105-7bc	105-8bc
		16 3	"sc"	боковое подключение провода предохранение от случайного прикосновения детей	105-0bsc	105-7bsc	105-8bsc
		16 3	"f"	внешняя часть контактов покрыта стекловолокном	105-0bf	105-7bf	105-8bf
		16 3	"sf"	боковое подключение провода, (gf)*	105-0bsf	105-7bsf	105-8bsf
		16 3	"cf"	предохранение от случайного прикосновения детей, (gf)*	105-0bcf	105-7bcf	105-8bcf
		16 3	"scf"	боковое подключение провода, предохранение от случайного прикосновения детей(gf)*	105-0bscf	105-7bscf	105-8bscf
IP54							
 	Розетка безвинтовое подключение кабеля с контактом "Земля" задний ввод кабеля брызгозащитная	16 3	" "	подключение провода сзади (стандарт)	109-0b	109-7b	109-8b
		16 3	"c"	предохранение от случайного прикосновения детей	109-0bc	109-7bc	109-8bc
		16 3	"f"	внешняя часть контактов покрыта стекловолокном	109-0bf	109-7bf	109-8bf
		16 3	"cf"	предохранение от случайного прикосновения детей, (gf)*	109-0bcf	109-7bcf	109-8bcf
IP54							

		№ кат.	Цвет			№ кат.	Цвет
	Розетка однофазная с контактом "Земля" в коробке 2P+Z, 16A 250V, 50-60Hz IP44	104-0hp	голубой с голубой коробкой		Коробка для розетки типа 104-0 и 105-0	106-0	голубая
		104-0gp	серый с серой коробкой			106-0g	серая

Все изделия изготовлены согласно с нормами защиты VDE

Для всех розеток доступны цвета: голубой (стандарт), серый, красный, черный, белый и желтый

чтобы заказать голубой достаточно выбрать один из в/у номеров	нп.:	105-0bscf	105-7bscf	105-8bscf
чтобы заказать серый букву "b" заменить буквой "g"	нп.:	105-0gscf	105-7gscf	105-8gscf
чтобы заказать красный букву "b" заменить буквой "r"	нп.:	105-0rscf	105-7rscf	105-8rscf
чтобы заказать чёрный букву "b" заменить буквой "s"	нп.:	105-0sscf	105-7sscf	105-8sscf
чтобы заказать белый букву "b" заменить буквой "w"	нп.:	105-0wscf	105-7wscf	105-8wscf

	Вилка с резиновым корпусом два стандарта заземления брызгозащищенная IP44	№ каталога 0511-s		Разъём с резиновым корпусом с контактом "Земля" брызгозащищенная IP44	№ каталога 2510-sw
	Вилка резиновая два стандарта заземления брызгозащищенная IP44	0512-s		Разъём с резиновым корпусом с контактом "Земля" брызгозащищенная IP44	2511-sw 2511-slw
	Угловая вилка с резиновым корпусом Брызгозащищенная IP44	05811-s		Угловая резиновая вилка Брызгозащищенная IP44	05812-s
	Разъём с резиновым корпусом с клапаном и фиксатором брызгозащищенная IP44	2511-slw 2511-scl		Разъём с резиновым корпусом - с откидной крышкой и блокировкой вилки с контактом "Земля" брызгозащищенная IP44	2512-slw 2512-scl
	Разъём-тройник с резиновым корпусом, с клапаном брызгозащищенная IP44	25311-sw 25311-sc Предохранение от случайного прикосновения детей		Разъём-тройник резиновый с откидной крышкой с контактом "Земля" брызгозащищенная IP44	25322-sw
	Вилка резиновая Брызгозащищенная IP44	05622-s		Разъём резиновый с откидной крышкой Брызгозащищенная IP44	25622-s

„с” с защитой от детей

Все резиновые вилки и гнёзда производятся в следующих цветах:
чёрный (стандарт), жёлтый, красный, оранжевый.

чтобы заказать чёрный достаточно выбрать один из номеров

нп.: 0511-s

чтобы заказать жёлтый добавить букву "z"

нп.: 0511-s z

чтобы заказать красный добавить букву "r"

нп.: 0511-s r

чтобы заказать оранжевый добавить букву "o"

нп.: 0511-s o

Серия ECOLOGY



Распределительные щиты наружной/внутренней установки дверца открывается влево/вправо планочные зажимы Z+N* возможно разместить замок - заказывать NK CS - ECO возможность пломбировать серый цвет стёкла прозрачные UV-стойкие (для заказа белого цвета - заменить CD на BD...)

IP55

3

CT-3G * не касается

4

CT-4G * не касается

4

CD-4PT/RR

CD-4PO/RR

6

CD-6PT/RR

CD-6PO/RR

9

CD-9PT/RR

CD-9PO/RR

13

CD-13PT/RR

CD-13PO/RR

26

CD-26PT/RR

CD-26PO/RR

39

CD-39PT/RR


CD-39PO/RR

57

CD-57PT/RR

CD-57PO/RR

Серия COMBI



Распределительные щиты наружные дверца открывается вверх планочные зажимы Z+N* серый цвет стёкла прозрачные UV-стойкие (для заказа белого цвета - заменить CX на BX...)

IP40

2

CX-2 без планковых зажимов Z+N без дверей

4

CX-4 без планковых зажимов Z+N без дверей

5

CX-4PT/RR

CX-4PO/RR

8

CX-8PT/RR

CX-8PO/RR

12

CX-12PT/RR

CX-12PO/RR

24

CX-24PT/RR

CX-24PO/RR

36

CX-36PT/RR

CX-36PO/RR

Серия ORO



Распределительные щиты внутренние дверца открывается вверх планочные зажимы Z+N* серый цвет (для заказа белого цвета - заменить CP на BP...)

IP40

4

CP-4PT/RR

CP-4PO/RR

8

CP-8PT/RR

CP-8PO/RR

12

CP-12PT/RR

CP-12PO/RR

24

CP-24PT/RR

CP-24PO/RR

36

CP-36PT/RR

CP-36PO/RR

Серия DIAMANT



Распределительные щиты внутренние выделенное место для центрального выключателя дверца открывается вверх возможность пломбировать центральный выключатель серый цвет стёкла прозрачные UV-стойкие (для заказа белого цвета - заменить IC на IB...)

IP40

Выкл.

ICT-04

ICP-04

W+4

ICT-08

ICP-08

W+8

ICT-13

ICP-13

W+12

ICT-16

ICP-16

W+24

ICT-28

ICP-28

Серия противопожарная



Распределители п/пожарные пустая (порожня) 5М пустая 8М с кнопкой управления выключатель центральный 16А 3Р выключатель центральный 25А 3Р выключатель центральный 32А 3Р выключатель центральный 40А 3Р выключатель центральный 63А 3Р выключатель центральный 80А 3Р выключатель центральный 100А 3Р выключатель центральный 125А 3Р выключатель центральный 160А 3Р

IP55

наружные

95PPNT

98PPNT

95PPWC11NT

95PPXA16NT

95PPXA25NT

95PPXA32NT

95PPXA40NT

95PPXA63NT

95PPXA80NT

95PPXA100NT

95PPXA125NT

95PPXA160NT

внутренние

95PPPT

98PPPT

95PPWC11PT

95PPXA16PT

95PPXA25PT

95PPXA32PT

95PPXA40PT

95PPXA63PT

95PPXA80PT

95PPXA100PT



95PPXA125PT

95PPXA160PT

Металлические шкафы без оснащения серии ARGENTA IP65

	№ ИЗ КАТАЛОГА	РАЗМЕРЫ (мм) HxWxD	Кабельный ввод	Количество замков
	49013	250 x 250 x 150	80 x 120	1
	49016	300 x 200 x 150	80 x 120	1
	49019	300 x 250 x 150	80 x 120	1
	49022	300 x 300 x 150	80 x 120	1
	49023	300 x 300 x 200	80 x 120	1
	49031	400 x 300 x 150	80 x 120	1
	49032	400 x 300 x 200	80 x 120	1
	49036	400 x 400 x 200	80 x 120	1
	49046	500 x 300 x 150	80 x 120	2
	49047	500 x 300 x 200	80 x 120	2
	49050	500 x 400 x 150	80 x 300	2
	49051	500 x 400 x 200	80 x 300	2
	49052	500 x 400 x 250	80 x 300	2
	49054	500 x 500 x 150	80 x 300	2
	49055	500 x 500 x 200	80 x 300	2
	49056	500 x 500 x 250	80 x 300	2
	49057	500 x 500 x 300	80 x 300	2
	49063	600 x 400 x 200	80 x 300	2
	49064	600 x 400 x 250	80 x 300	2
	49065	600 x 400 x 300	80 x 300	2
	49068	600 x 500 x 200	80 x 300	2
	49069	600 x 500 x 250	80 x 300	2
	49070	600 x 500 x 300	80 x 300	2
	49073	600 x 600 x 200	80 x 300	2
	49074	600 x 600 x 250	80 x 300	2
	49097	700 x 500 x 150	80 x 300	2
	49098	700 x 500 x 200	80 x 300	2
	49099	700 x 500 x 250	80 x 300	2
	49118	800 x 600 x 200	80 x 500	2
	49119	800 x 600 x 250	80 x 500	2
	49120	800 x 600 x 300	80 x 500	2
	49129	800 x 800 x 250	80 x 500	2
	49130	800 x 800 x 300	80 x 500	2
	49139	1000 x 600 x 250	80 x 500	3P
	49150	1000 x 800 x 300	80 x 500	3P
	49159	1200 x 600 x 300	80 x 500	3P
	49165	1200 x 800 x 300	80 x 500	3P
	49168	1200 x 1000 x 300	80 x 500	3P

Внимание! В комплекте монтажная панель и замки. Доступны также комплектующие для шкафов ARGENTA.



№ из каталога	Оснащение	Вход
96061450	16A 400V 3P+N выкл. 0-1	M-25
96061451	16A 400V 3P+Z розетка 230V выкл. 0-1	M-25
96061452	16A 400V 3P+N+E розетка 2x230V выкл. 0-1	M-25
960614501	16A 400V 3P+N выкл. L-O-R	M-25
960614511	16A 400V 3P+N розетка 230V выкл. L-O-R	M-25
960614521	16A 400V 3P+N розетка 2x230V выкл. L-O-R	M-25
96061550	16A 400V 3P+N+E выкл. 0-1	M-25
96061551	16A 400V 3P+N+E розетка 230V выкл. 0-1	M-25
96061552	16A 400V 3P+N+E розетка 2x230V выкл. 0-1	M-25
960615501	16A 400V 3P+N+E выкл. L-O-R	M-25
960615511	16A 400V 3P+N+E розетка 230V выкл. L-O-R	M-25
960615521	16A 400V 3P+N+E розетка 2x230V выкл. L-O-R	M-25
96062450	32A 400V 3P+N выкл. 0-1	M-25
96062451	32A 400V 3P+N розетка 230V выкл. 0-1	M-25
96062452	32A 400V 3P+N розетка 2x230V выкл. 0-1	M-25
960624501	32A 400V 3P+N выкл. L-O-R	M-25
960624511	32A 400V 3P+N розетка 230V выкл. L-O-R	M-25
960624521	32A 400V 3P+N розетка 2x230V выкл. L-O-R	M-25
96062550	32A 400V 3P+N+E выкл. 0-1	M-25
96062551	32A 400V 3P+N+E розетка 230V выкл. 0-1	M-25
96062552	32A 400V 3P+N+E розетка 2x230V выкл. 0-1	M-25
960625501	32A 400V 3P+N+E выкл. L-O-R	M-25
960625511	32A 400V 3P+N+E розетка 230V выкл. L-O-R	M-25
960625521	32A 400V 3P+N+E розетка 2x230V выкл. L-O-R	M-25

Возможны другие варианты изготовления по заказу

Выключатель 0-1 для наружной устан. (возможность блокировки на замок)

	№ кат.	Вороток/ шит	Ток	Шаг воротка		№ кат.	Вороток/ шит	Ток	Шаг воротка
	MZ10042	черный/ серебряный	20A	90°		MZ10041	красный/ жёлтый	20A	90°
	MZ12042	черный/ серебряный	20A	90°		MZ12041	красный/ жёлтый	20A	90°
	MZ17042	черный/ серебряный	32A	90°		MZ17041	красный/ жёлтый	32A	90°

Выключатель 0-1 для устан. на платы (возможность блокировки на замок)

	MZ10054	черный/ серебряный	20A	90°		MZ10053	красный/ жёлтый	20A	90°
	MZ12054	черный/ серебряный	20A	90°		MZ12053	красный/ жёлтый	20A	90°
	MZ17054	черный/ серебряный	32A	90°		MZ17053	красный/ жёлтый	32A	90°

Переключатель 1-0-2 для наружной устан.

	№ кат.	Вороток/ шит	Ток	Шаг воротка
	MZ15122	настенный	10	60°
	MZ10122	настенный	20	60°
	MZ12122	настенный	20	60°
	MZ17122	настенный	32	60°
	MZ19122	настенный	40	60°
	MZ21122	настенный	63	60°
	MZ25122	настенный	80	60°
	MZ27122	настенный	125	60°

Переключатель 1-0-2 для устан. на Платы

	№ кат.	Вороток/ шит	Ток	Шаг воротка
	MZ10130	базовый	20	60°
	MZ12130	базовый	20	60°
	MZ17130	базовый	32	60°
	MZ19130	базовый	40	60°
	MZ21130	базовый	63	60°
	MZ25130	базовый	80	60°
	MZ27130	базовый	125	60°

Переключатель L-O-R для наружной устан.

	MZ10191	настенный	20	60°
	MZ12191	настенный	20	60°
	MZ17191	настенный	32	60°
	MZ19191	настенный	40	60°
	MZ21191	настенный	63	60°
	MZ25191	настенный	80	60°
	MZ27191	настенный	125	60°

Переключатель L-O-R для устан. на Платы

	MZ10196	базовый	20	60°
	MZ12196	базовый	20	60°
	MZ17196	базовый	32	60°
	MZ19196	базовый	40	60°
	MZ21196	базовый	63	60°
	MZ25196	базовый	80	60°
	MZ27196	базовый	125	60°

Переключатель O-Y-D для наружной устан.

	MZ10250	настенный	20	60°
	MZ12250	настенный	20	60°
	MZ17250	настенный	32	60°
	MZ19250	настенный	40	60°
	MZ21250	настенный	63	60°
	MZ25250	настенный	80	60°
	MZ27250	настенный	125	60°

Переключатель O-Y-D для устан. на платы

	MZ10257	базовый	20	60°
	MZ12257	базовый	20	60°
	MZ17257	базовый	32	60°
	MZ19257	базовый	40	60°
	MZ21257	базовый	63	60°
	MZ25257	базовый	80	60°
	MZ27257	базовый	125	60°

Переключатель 0-1-2 для наружной устан.

	MZ10210	настенный	20	60°
	MZ12210	настенный	20	60°
	MZ17210	настенный	32	60°
	MZ19210	настенный	40	60°
	MZ21210	настенный	63	60°
	MZ25210	настенный	80	60°
	MZ27210	настенный	125	60°

Переключатель 0-1-2 для устан. на платы

	MZ10222	базовый	20	60°
	MZ12222	базовый	20	60°
	MZ17222	базовый	32	60°
	MZ19222	базовый	40	60°
	MZ21222	базовый	63	60°
	MZ25222	базовый	80	60°
	MZ27222	базовый	125	60°

Переключатель для вольтметров наружной устан.

	MZ15283	настенный	20, 2,2kW	30°
	MZ10283	настенный	20, 5,5kW	30°
	MZ12283	настенный	20, 5,5kW	30°

Переключатель для вольтметров устан. на платы

	MZ10290	базовый	20	30°
	MZ12290	базовый	20	30°

Переключатель для амперметров наружной устан.

	MZ15301	настенный	10, 2,2kW	90°
	MZ10301	настенный	20, 5,5kW	90°
	MZ12301	настенный	20, 5,5 kW	90°

Переключатель для амперметров устан. на платы

	MZ10309	базовый	20	90°
	MZ12309	базовый	20	90°

Выключатель 0-1 для наружной устан. (возможность блокировки на замок)

	№ кат.	Вороток/ шит	Ток	Шаг воротка		№ кат.	Вороток/ шит	Ток	Шаг воротка
	MZ13023	черный/ серебряный	16A	90°		MZ 13 022	красный/жёлтый	16A	90°
	MZ18023	черный/ серебряный	25A	90°		MZ 18 022	красный/жёлтый	25A	90°
	MZ20023	черный/ серебряный	40A	90°		MZ 20 022	красный/жёлтый	40A	90°
	MZ22023	черный/ серебряный	63A	90°		MZ 22 022	красный/жёлтый	63A	90°

Переключатель 1-0-2

	MZ13026	черный/ серебряный	16A	60°
	MZ18026	черный/ серебряный	25A	60°
	MZ20026	черный/ серебряный	40A	60°
	MZ22026	черный/ серебряный	63A	60°
	MZ25696	черный/ серебряный	80A	60°
	MZ27696	черный/ серебряный	125A	60°

Переключатель

L-0-R

	MZ13028	черный/ серебряный	16A	60°
	MZ18028	черный/ серебряный	25A	60°
	MZ20028	черный/ серебряный	40A	60°
	MZ22028	черный/ серебряный	63A	60°
	MZ25704	черный/ серебряный	80A	60°
	MZ27697	черный/ серебряный	125A	60°

Переключатель 0-1-2

	MZ13029	черный/ серебряный	16A	60°
	MZ18029	черный/ серебряный	25A	60°
	MZ20029	черный/ серебряный	40A	60°
	MZ22029	черный/ серебряный	63A	60°
	MZ25707	черный/ серебряный	80A	60°

Переключатель

0-Y-D


	MZ13 031	черный/ серебряный	16A	60°
	MZ32 031	черный/ серебряный	20A	60°
	MZ18 031	черный/ серебряный	25A	60°
	MZ20031	черный/ серебряный	40A	60°
	MZ22031	черный/ серебряный	63A	60°
	MZ25715	черный/ серебряный	80A	60°


Переключатели 0-1 серии MLO

№ кат.		во-Кол контактов	размер воротка	№ кат.		во-Кол контактов	размер воротка		
16A	32A			16A	32A				
	настенный монтаж, возможность блокировки на замок								
	MZ57612	MZ59612	4P	48x48mm		MZ57622	MZ59622	4P	64x64mm
	MZ57613*	MZ59613*	4P	48x48mm		MZ57623*	MZ59623*	4P	64x64mm
IP55	*серый/чёрный								
	центральный монтаж, возможность блокировки на замок								
	MZ57616	MZ59616	4P	48x48mm		MZ57624	MZ59624	4P	64x64mm
	MZ57617*	MZ59617*	4P	48x48mm		MZ57625*	MZ59625*	4P	64x64mm
IP65	*серый/чёрный								



	№ кат.		во-Кол контактов	размер воротка		№ кат.		во-Кол контактов	размер воротка
	16A	32A				16A	32A		
 IP65	MZ57614	MZ59614	4P	48x48mm	 IP55	MZ57610	MZ59610	4P	48x48mm
	Настенный/центральный монтаж Вороток черный/серебряный без блокировки					Настенный монтаж Вороток черный/серебряный без блокировки			
	базовый монтаж, возможность блокировки на замок								
 IP55	MZ57626	MZ59626	4P	64x64mm	 IP30	MZ57628	MZ59628	4P	70x45mm
	MZ57627*	MZ59627*	4P	64x64mm		Монтаж на рейках th35 Вороток серебряный/Черный без блокировки			
	Вороток серебряный/Черный								

	Распределительные устройства в пластмассовых корпусах
	- Корпус удароустойчивый - Степень защиты IP44 - Питание осуществляется через переносную вилку либо внутреннюю установку - Кабельная сеть готова к подключению - Возможность установки корпуса один на другой - По заказу монтируем на подставке
	Распределитель главный и конечный
	- Чаще всего подключен за главным распределительным устройством - Практично размещены соединительные элементы - Возможность подключения большого количества распределительных устройств (разветвление на главном присоединении) - Для питания различных приемников на переменный одно- и трехфазовый ток


	Сила тока	B			Сила тока	B	
KU с экраном 	25A 40A 63A 80A	3P* 3P* 3P* 3P*	KU325K KU340K KU363K KU380K	KU с жёлтым экраном 	25A 40A 63A 80A	3P* 3P* 3P* 3P*	KU325KYR KU340KYR KU363KYR KU380KYR
VKA с экраном 	125A 160A 125A 160A	3P 3P 4P 4P	VKA3125K VKA3160K VKA4125K VKA4160K	VKA с жёлтым экраном 	125A 160A 125A 160A	3P 3P 4P 4P	VKA3125KYR VKA3160KYR VKA4125KYR VKA4160KYR
KU для оси 	25A 40A 63A 80A	3P* 3P* 3P* 3P*	KU325N KU340N KU363N KU380N *доступны тоже 4P - заказывать KU4. ... -	VKA для оси 	125A 160A 125A 160A	3P 3P 4P 4P	VKA3125 VKA3160 VKA4125 VKA4160

	AC-22	B			AC-22	B	3P
KUE с экраном 	25A 40A 63A 80A	3P 3P 3P 3P	KUE325K KUE340K KUE363K KUE380K	KUE с жёлтым экраном 	25A 40A 63A 80A	3P 3P 3P 3P	KUE325KYR KUE340KYR KUE363KYR KUE380KYR
EVA с экраном 	125A 160A 250A	3P 3P 3P	EVA3125 EVA3160 EVA3250	EVA с жёлтым экраном 	125A 160A 250A	3P 3P 3P	EVA3125YR EVA3160YR EVA3250YR
KUE 	25A 40A 63A 80A	3P 3P 3P 3P	KUE325 KUE340 KUE363 KUE380	KVK 	250A 400A	3P 3P	KVK 3250-1 KVK 3400-2
KVKE - НОВИНКА 	125A 160A 125A 160A	3P 3P 4P 4P	KVKE 3125 KVKE 3160 KVKE 4125 KVKE 4160	VK 	250A 315A 630A	3P 3P 3P	VK 3250 VK 3315 VK 3630

БОРОТОК С РЕГУЛИРОВКОЙ для KU и VKA

LK/3/OK2 Чёрный 	LK/2/OK2 жёлто - красный 	LK11чёрный 	LK11 YR жёлто - красный 
--	---	--	--


Принадлежности

Оси для LK2/LK3 L100OK блокированная 100мм L200OK блокированная 200мм L300OK блокированная 300мм Оси для LK11, LK11YR L100AD блокированная 100мм L200AD блокированная 200мм L300AD блокированная 300мм	Комплект переключателей VV1-0-2K 	Вороток с держателем для монтажа за щитом для блокированной KU OKAV - жёлто -красный OKAV/YR - чёрный 	Контактные наконечники ALK3160- 3 полюсный VKA/EVA ALK4160- 4 полюсный VKA/EVA 
---	--	--	---

Удлинитель однофазные на пластмассовом барабане IP20, IP44

Серия Немча	№ каталога	Выход	Защита	Вход
	9136T48123E	4xGS 16A 3P 230V IP20	температурный предохранитель	вилка пластмассовая 16A 3P 230V IP20 + 20 м H03VV-F 3x1,5
	9136T48163E	4xGS 16A 3P 230V IP20	температурный предохранитель	вилка пластмассовая 16A 3P 230V IP20 + 30 м H03VV-F 3x1,5
	9136T48173E	4xGS 16A 3P 230V IP20	температурный предохранитель	вилка пластмассовая 16A 3P 230V IP20 + 40 м H03VV-F 3x1,5
	9136T48153E	4xGS 16A 3P 230V IP20	температурный предохранитель	вилка пластмассовая 16A 3P 230V IP20 + 50 м H03VV-F 3x1,5
	9131T48123E	4xGS 16A 3P 230V IP20	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP20 + 20 м H05RR-F 3x1,5
	9131T48163E	4xGS 16A 3P 230V IP20	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP20 + 30 м H05RR-F 3x1,5
	9131T48173E	4xGS 16A 3P 230V IP20	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP20 + 40 м H05RR-F 3x1,5
	9131T48153E	4xGS 16A 3P 230V IP20	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP20 + 50 м H05RR-F 3x1,5
	9133T48123E	4xGS 16A 3P 230V IP20	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP20 + 20 м H05VV-F 3x1,5
	9133T48163E	4xGS 16A 3P 230V IP20	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP20 + 30 м H05VV-F 3x1,5
	9133T48173E	4xGS 16A 3P 230V IP20	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP20 + 40 м H05VV-F 3x1,5
	9133T48153E	4xGS 16A 3P 230V IP20	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP20 + 50 м H05VV-F 3x1,5
	9136Q48123E	4xGS 16A 3P 230V IP44	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP44 + 20 м H03VV-F 3x1,5
	9136Q48163E	4xGS 16A 3P 230V IP44	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP44 + 30 м H03VV-F 3x1,5
	9136Q48173E	4xGS 16A 3P 230V IP44	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP44 + 40 м H03VV-F 3x1,5
	9136Q48153E	4xGS 16A 3P 230V IP44	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP44 + 50 м H03VV-F 3x1,5
	9131Q48123E	4xGS 16A 3P 230V IP44	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP44 + 20 м H05RR-F 3x1,5
	9131Q48163E	4xGS 16A 3P 230V IP44	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP44 + 30 м H05RR-F 3x1,5
	9131Q48173E	4xGS 16A 3P 230V IP44	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP44 + 40 м H05RR-F 3x1,5
	9131Q48153E	4xGS 16A 3P 230V IP44	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP44 + 50 м H05RR-F 3x1,5
	9133Q48123E	4xGS 16A 3P 230V IP44	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP44 + 20 м H05VV-F 3x1,5
	9133Q48163E	4xGS 16A 3P 230V IP44	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP44 + 30 м H05VV-F 3x1,5
	9133Q48173E	4xGS 16A 3P 230V IP44	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP44 + 40 м H05VV-F 3x1,5
	9133Q48153E	4xGS 16A 3P 230V IP44	температурный предохранитель	вилка резиновая 16A 3P 230V IP44 + 50 м H05VV-F 3x1,5

Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.

	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия Пилава  IP44	9131X27124E 9131X27164E 9131X28125E 9131X28165E	1x CEE 16A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	температурный предохранитель температурный предохранитель температурный предохранитель температурный предохранитель	вилка 16A 4P 400V + 20м H05RR-F 4x1,5 вилка 16A 4P 400V + 30м H05RR-F 4x1,5 вилка 16A 5P 400V + 20м H05RR-F 5x1,5 вилка 16A 5P 400V + 30м H05RR-F 5x1,5
Серия Клодзко  IP44	9331G27164E 9331G27154E 9331G28165E 9331G28155E	1x CEE 16A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя без предохранителя без предохранителя	вилка 16A 4P 400V + 30м H05RR-F 4x1,5 вилка 16A 4P 400V + 50м H05RR-F 4x1,5 вилка 16A 5P 400V + 30м H05RR-F 5x1,5 вилка 16A 5P 400V + 50м H05RR-F 5x1,5
Серия Клодзко  IP44	9331X27164E 9331X27154E 9331X28165E 9331X28155E	1x CEE 16A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	температурный предохранитель температурный предохранитель температурный предохранитель температурный предохранитель	вилка 16A 4P 400V + 30м H05RR-F 4x1,5 вилка 16A 4P 400V + 50м H05RR-F 4x1,5 вилка 16A 5P 400V + 30м H05RR-F 5x1,5 вилка 16A 5P 400V + 50м H05RR-F 5x1,5
Серия Клодзко  IP44	9331G31264E 9331G31264E 9331G32265E 9331X32265E	2x CEE 16A 4P 400V 1x GS 16A 3P 230V 2x CEE 16A 4P 400V 1x GS 16A 3P 230V 2x CEE 16A 5P 400V 1x GS 16A 3P 230V 2x CEE 16A 5P 400V 1x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя без предохранителя температурный предохранитель	вилка 16A 4P 400V + 30м H05RR-F 4x2,5 вилка 16A 4P 400V + 30м H05RR-F 4x2,5 вилка 16A 5P 400V + 30м H05RR-F 5x2,5 вилка 16A 5P 400V + 30м H05RR-F 5x2,5
Серия Клодзко  IP44	9331G14424E 9331X14424E 9331G14425E 9331X14425E	2x CEE 32A 4P 400V 2x CEE 32A 4P 400V 2x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 32A 5P 400V	без предохранителя температурный предохранитель без предохранителя температурный предохранитель	вилка 32A 4P 400V + 20м H05RR-F 4x4 вилка 32A 4P 400V + 20м H05RR-F 4x4 вилка 32A 5P 400V + 20м H05RR-F 5x4 вилка 32A 5P 400V + 20м H05RR-F 5x4

	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия Клодзко  IP44	9332Z25424E	1x CEE 32A 4P 1x GS	без предохранителя 1x S191 B-16A одинарный	Вилка 32A 4P + 20 м H07RN-F 4x4
	9332Z26425E	1x CEE 32A 5P 1x GS	без предохранителя 1x S191 B-16A одинарный	Вилка 32A 5P + 20 м H07RN-F 5x4
Серия Зомбковице  IP44	9732Z55465E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 3x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S193 B-16A одинарный 3x S191 B-16A одинарный	Вилка 32A 5P 400V + 30м H07RN-F 5x4
	9732F42465E	2x CEE 32A 5P 400V 3x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A парами 1x S191 B-16A парами FI 40/4/0,03A - все	Вилка 32A 5P 400V + 30м H07RN-F 5x4
	967000304	сматывается самостоятельно 4м H05RR-F 3*1 10A 250V для монтажа на потолке или стене, с тормозом сматывается самостоятельно 8м H05RR-F 3*1 16A 230V/400V для монтажа на потолке или стене, с тормозом сматывается самостоятельно 5м H05RR-F 5*1,5 16A 230V/400V для монтажа на потолке или стене, с тормозом сматывается самостоятельно 15м H05RR-F 3*1,5 16A 230V/400V для монтажа на потолке или стене, с тормозом сматывается самостоятельно 10м H05RR-F 5*1,5 16A 230V/400V для монтажа на потолке или стене, с тормозом		
	964000308			
	964000505			
	966000315			
	966000510			

Адаптеры

	№ каталога	Вход	Выход
 IP44	9433101	Вилка 16A 3P 230V версия промышленная	1 x GS 16A 3P 230V
 IP44	9434100	Вилка 16A 3P 230V	1 x CEE 16A 3P 230V
 IP44 IP67	9432000 - IP44 9432001 - IP67	Вилка 16A 3P 230V версия промышленная	3 x CEE 16A 3P 230V
 IP44 IP67	9432006 - IP44 9432007 - IP67	1 x M25	3 x CEE 16A 3P 230V

Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.

Удлинитель однофазные на металлическом барабане IP20, IP44

	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия Явор  IP20	9116T48123E	4xGS 16A 3P 230V IP20	с температурным предохранителем	пластмассовая вилка 16A 3P 230V IP20 + 20 м H03VV-F 3x1,5
	9116T48163E	4xGS 16A 3P 230V IP20	с температурным предохранителем	пластмассовая вилка 16A 3P 230V IP20 + 30 м H03VV-F 3x1,5
	9116T48173E	4xGS 16A 3P 230V IP20	с температурным предохранителем	пластмассовая вилка 16A 3P 230V IP20 + 40 м H03VV-F 3x1,5
	9116T48153E	4xGS 16A 3P 230V IP20	с температурным предохранителем	пластмассовая вилка 16A 3P 230V IP20 + 50 м H03VV-F 3x1,5
Серия Явор  IP20	9111T48123E	4xGS 16A 3P 230V IP20	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP20 + 20 м H05RR-F 3x1,5
	9111T48163E	4xGS 16A 3P 230V IP20	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP20 + 30 м H05RR-F 3x1,5
	9111T48173E	4xGS 16A 3P 230V IP20	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP20 + 40 м H05RR-F 3x1,5
	9111T48153E	4xGS 16A 3P 230V IP20	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP20 + 50 м H05RR-F 3x1,5
Серия Явор  IP20	9113T48123E	4xGS 16A 3P 230V IP20	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP20 + 20 м H05VV-F 3x1,5
	9113T48163E	4xGS 16A 3P 230V IP20	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP20 + 30 м H05VV-F 3x1,5
	9113T48173E	4xGS 16A 3P 230V IP20	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP20 + 40 м H05VV-F 3x1,5
	9113T48153E	4xGS 16A 3P 230V IP20	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP20 + 50 м H05VV-F 3x1,5
Серия Явор  IP44	9116Q48123E	4xGS 16A 3P 230V IP44	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP44 + 20 м H03VV-F 3x1,5
	9116Q48163E	4xGS 16A 3P 230V IP44	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP44 + 30 м H03VV-F 3x1,5
	9116Q48173E	4xGS 16A 3P 230V IP44	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP44 + 40 м H03VV-F 3x1,5
	9116Q48153E	4xGS 16A 3P 230V IP44	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP44 + 50 м H03VV-F 3x1,5
Серия Явор  IP44	9111Q48123E	4xGS 16A 3P 230V IP44	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP44 + 20 м H05RR-F 3x1,5
	9111Q48163E	4xGS 16A 3P 230V IP44	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP44 + 30 м H05RR-F 3x1,5
	9111Q48173E	4xGS 16A 3P 230V IP44	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP44 + 40 м H05RR-F 3x1,5
	9111Q48153E	4xGS 16A 3P 230V IP44	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP44 + 50 м H05RR-F 3x1,5
Серия Явор  IP44	9113Q48123E	4xGS 16A 3P 230V IP44	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP44 + 20 м H05VV-F 3x1,5
	9113Q48163E	4xGS 16A 3P 230V IP44	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP44 + 30 м H05VV-F 3x1,5
	9113Q48173E	4xGS 16A 3P 230V IP44	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP44 + 40 м H05VV-F 3x1,5
	9113Q48153E	4xGS 16A 3P 230V IP44	с температурным предохранителем	резиновая вилка 16A 3P 230V IP44 + 50 м H05VV-F 3x1,5




Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.






	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия Глогув  IP44	9111X27124E 9111X27164E 9111X28125E 9111X28165E	1x CEE 16A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	с температурным предохранителем с температурным предохранителем с температурным предохранителем с температурным предохранителем	вилка 16A 4P 400V + 20м H05RR-F 4x1,5 вилка 16A 4P 400V + 30м H05RR-F 4x1,5 вилка 16A 5P 400V + 20м H05RR-F 5x1,5 вилка 16A 5P 400V + 30м H05RR-F 5x1,5
Серия Даброва  IP44	9931G02165E 9931G02175E 9931G10265E 9931G10275E 9932G20465E	1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V 1x CEE 32A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	без предохранителя С температурным Предохранителем	вилка 16A 5P 400V + 30м H05RR-F 5x1,5 вилка 16A 5P 400V + 40м H05RR-F 5x1,5 вилка 16A 5P 400V + 30м H05RR-F 5x2,5 вилка 16A 5P 400V + 40м H05RR-F 5x2,5 вилка 32A 5P 400V + 30м H07RN-F 5x4

Образцовое исполнение распределительных щитов




Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.

	№ каталога	Выход	Защита/управление	Вход
Серия КОЛО  IP44 по заказу IP67	9761146E	1 x CEE 16A 4P 400V	без предохранителя выкл. 0-1	1x муфта PG 16
	9761156E	1 x CEE 16A 5P 400V	без предохранителя выкл. 0-1	1x муфта PG 16
	9761246E	1 x CEE 32A 4P 400V	без предохранителя выкл. 0-1	1x муфта PG 21
	9761256E	1 x CEE 32A 5P 400V	без предохранителя выкл. 0-1	1x муфта PG 21
Серия КОЛО / ПЛОЦК  IP44 по заказу IP67	9761146L0PE	1 x CEE 16A 4P 400V	без предохранителя выкл. L-0-R	1x муфта PG 16
	9761156L0PE	1 x CEE 16A 5P 400V	без предохранителя выкл. L-0-R	1x муфта PG 16
	9781246L0PE	1 x CEE 32A 4P 400V	без предохранителя выкл. L-0-R	1x муфта PG 21
	9781256L0PE	1 x CEE 32A 5P 400V	без предохранителя выкл. L-0-R	1x муфта PG 21
Серия КОЛО  IP44 по заказу IP67	9769214E	1 x CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя полное, выкл. 0-1 -	1x муфта PG 16
	9769215E	1 x CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя полное, выкл. 0-1 -	1x муфта PG 16
	9769224E	1 x CEE 32A 4P 400V 1 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1 x трубчатый предохранитель, полное, выкл. 0-1 -	1x муфта PG 21
	9769225E	1 x CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x трубчатый предохранитель, полное, выкл. 0-1 -	1x муфта PG 21
Серия ПЛОЦК  IP44 по заказу IP67	9789214E	1 x CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя полное, выкл. 0-1 -	1x муфта PG 16
	9789215E	1 x CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя полное, выкл. 0-1 -	1x муфта PG 16
	9789224E	1 x CEE 32A 4P 400V 1 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x трубчатый предохранитель, полное, выкл. 0-1 -	1x муфта PG 21
	9789225E	1 x CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x трубчатый предохранитель, полное, выкл. 0-1 -	1x муфта PG 21
Серия ПЛОЦК  IP44 по заказу IP67	9789414E	1 x CEE 16A 4P 400V 2 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя полное, выкл. 0-1 -	1x муфта PG 16
	9789415E	1 x CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя полное, выкл. 0-1 -	1x муфта PG 16
	9789424E	1 x CEE 32A 4P 400V 2 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 2x трубчатый предохранитель, полное, выкл. 0-1 -	1x муфта PG 21
	9789425E	1 x CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 2x трубчатый предохранитель, полное, выкл. 0-1 -	1x муфта PG 21

	№ каталога	Выход	Защита / управление	Вход
Серия МЛАВА  IP44 по заказу IP67	9051114E	2 x CEE 16A 4P 400V	без предохранителя/выкл. 0-1	1x муфта PG 16
	9051115E	2 x CEE 16A 5P 400V	без предохранителя/выкл. 0-1	1x муфта PG 16
	9051124E	2 x CEE 32A 4P 400V	без предохранителя/выкл. 0-1	1x муфта PG 21
	9051125E	2 x CEE 32A 5P 400V	без предохранителя/выкл. 0-1	1x муфта PG 21
Серия МЛАВА  IP44 по заказу IP67	9052115E	2 x CEE 16A 5P 400V	без предохранителя 2 x выключатель 0-1	2x муфта PG 16
	9052125E	2 x CEE 32A 5P 400V	без предохранителя 2 x выключатель 0-1	2x муфта PG 21
	9052115L0PE	2 x CEE 16A 5P 400V	без предохранителя 2 x выключатель L-0-R	2x муфта PG 16
	9052125L0PE	2 x CEE 32A 5P 400V	без предохранителя 2 x выключатель L-0-R	2x муфта PG 21
Серия МЛАВА  IP44 по заказу IP67	9051632E	1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V	без предохранителя/выкл. 0-1 без предохранителя/выкл. 0-1	1x муфта PG 21 1x муфта PG 16
	9051632L0PE	1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V	без предохранителя/выкл. L-0-R без предохранителя/выкл. L-0-R	1x муфта PG 21 1x муфта PG 16
	9051616E	1 x CEE 16A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V	без предохранителя/выкл. 0-1 без предохранителя/выкл. L-0-R	1x муфта PG 16 1x муфта PG 16
	9053232E	1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 32A 5P 400V	без предохранителя/выкл. 0-1 без предохранителя/выкл. L-0-R	1x муфта PG 21 1x муфта PG 21
Серия МЛАВА  IP44 по заказу IP67	9053004E	1 x CEE 63A 4P 400V	без предохранителя/выкл. 0-1	1x муфта PG 29
	9053005E	1 x CEE 63A 5P 400V	без предохранителя/выкл. 0-1	1x муфта PG 29
Серия ЦЕХАНОВ  IP44 по заказу IP67	9081235E	1 x CEE 63A 5P 400V 1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V	без предохранителя/выкл. 0-1 без предохранителя/выкл. 0-1 без предохранителя/выкл. 0-1	1x муфта PG 29 1x муфта PG 21 1x муфта PG 16
	9081235L0PE	1 x CEE 63A 5P 400V 1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V	без предохранителя/выкл. L-0-R без предохранителя/выкл. L-0-R без предохранителя/выкл. L-0-R	1x муфта PG 29 1x муфта PG 21 1x муфта PG 16
	9080335E	1 x CEE 63A 5P 400V 1 x CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя/выкл. 0-1 без предохранителя/выкл. 0-1 без предохранителя/выкл. 0-1	1x муфта PG 29 1x муфта PG 21 1x муфта PG 16
	9080335L0PE	1 x CEE 63A 5P 400V 1 x CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 3P 230V	без предохранителя/выкл. L-0-R без предохранителя/выкл. L-0-R без предохранителя/выкл. L-0-R	1x муфта PG 29 1x муфта PG 21 1x муфта PG 16

Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.


	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия ST. ANTON  IP44	9430002E	1x CEE 16A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	1x CEE 16A 4P 400V
	9430003E	1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	1x CEE 16A 5P 400V
Серия ST. ANTON  IP44	9430006	3x CEE 16A 4P 400V	без предохранителя	1x CEE 16A 4P 400V
	9430007	3x CEE 16A 5P 400V	без предохранителя	1x CEE 16A 5P 400V
	9430008	3x CEE 32A 4P 230V	без предохранителя	1x CEE 32A 4P 400V
	9430009	3x CEE 32A 5P 400V	без предохранителя	1x CEE 32A 5P 400V
Серия ST. ANTON  IP44	9437101	1x CEE 32A 5P 400V	автом. Выкл. 32/3	1x CEE 32A 5P 400V
	9437113	3x CEE 32A 5P 400V	без предохранителя	1,5 м H07RN-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V
	9437413	3x CEE 32A 4P 230V	без предохранителя	CEE 32A 5P 400V Вилка с фазоинвертором
Серия СОПОТ  IP44 по заказу IP55	9025001E	1xC EE 16A 5P 400V +2GS 16A 3P 230V	без предохранителя	2м H05RR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V
	9025002E	1xC EE 16A 5P 400V +4GS 16A 3P 230V	без предохранителя	2м H05RR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V
	9025003E	4xGS 16A 3P 230V	FI25/2/003A	2м H05RR-F 3x2,5 с вилкой 16A 3P 230V
	9025004E	1xC EE 32A 5P 400V +2GS 16A 3P 230V	без предохранителя 2xTop 10A	2м H05RR-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V
	9025005E	8xGS 16A 3P 230V	без предохранителя	2м H05RR-F 3x2,5 с вилкой 16A 3P 230V
Серия SCHWAZ  IP44 по заказу IP55	9014004E	2x CEE 16A 4P 400V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя	2м H05RR-F 4x2,5 с вилкой CEE 16A 4P 400V металлическая ручка
	9014010E	2x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя	2м H05RR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 4P 400V металлическая ручка
	9014011E	6x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	2м H05RR-F 4x1,5 с вилкой CEE 16A 4P 400V металлическая ручка
	9014012E	6x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	2м H05RR-F 5x1,5 с вилкой CEE 16A 4P 400V металлическая ручка
Серия SCHWAZ  IP44 по заказу IP55	9014020E	2x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя	2м H05RR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 4P 400V пластмассовая ручка
	9014021E	6x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	2м H05RR-F 4x1,5 с вилкой CEE 16A 4P 400V пластмассовая ручка
	9014022E	6x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	2м H05RR-F 5x1,5 с вилкой CEE 16A 4P 400V пластмассовая ручка

Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.

	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия MURAU  IP44 по заказу IP55	9013004E	1x CEE 32A 4P 400V 1x CEE 16A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S193 B-16A одинар. 1x S191 B-16A парами	2м H05RR-F 4x4 с вилкой CEE 32A 4P 400V пластмассовая ручка
	9013005E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S193 B-16A одинар. 1x S191 B-16A парами	2м H05RR-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V пластмассовая ручка
	9013035E	2x CEE 32A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S191 B-16A парами	2м H05RR-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V пластмассовая ручка
Серия MURAU  IP44 по заказу IP55	9013002E	1x CEE 32A 4P 400V 1x CEE 16A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S193 B-16A одинар. 1x S191 B-16A парами	2м H07RN-F 4x2,5 с вилкой CEE 32A 4P 400V металлическая ручка
	9013003E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S193 B-16A одинар. 1x S191 B-16A парами	2м H07RN-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V металлическая ручка
	9013007E	2x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	FI 25/4/0,03A - все	2м H05RR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V металлическая ручка
	9013008E	2x CEE 32A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S191 B-16A парами	2м H05RR-F 5x2,5 с вилкой CEE 32A 4P 400V металлическая ручка
Серия HORN  IP44	9004005E	2x CEE 16A 4P 400V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 2x S191 B-16A парами	CEE 16A 4P 400V
	9004010E	2x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 2x S191 B-16A парами	CEE 16A 5P 400V
	9004025E	1x CEE 32A 4P 230V 1x CEE 16A 4P 230V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S193 B-16A одинар. 2x S191 B-16A парами	CEE 32A 4P 400V
	9004030E	1x CEE 32A 5P 230V 1x CEE 16A 5P 230V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S193 B-16A одинар. 2x S191 B-16A парами	CEE 32A 5P 400V
Серия HORN  IP44	9004020E	2x CEE 16A 5P 230V 4x GS 16A 3P 230V	FI 40/4/0,03A - все	CEE 16A 5P 400V
	9004050E	2x CEE 32A 4P 400V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 2x S191 B-16A парами	CEE 32A 4P 400V
	9004055E	2x CEE 32A 5P 230V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 2x S191 B-16A парами	CEE 32A 5P 400V
	9004065E	2x CEE 32A 5P 230V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 2x S191 B-16A парами FI 40/4/0,03A - все	CEE 32A 5P 400V
Серия HALLEN  IP44 по заказу IP55	9012151E	2x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-16A парами 2x S191 B-16A парами FI 40/4/0,03A	2м H07RN-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V
	9012152E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S193 B-16A парами 2x S191 B-16A парами FI 40/4/0,03A - все	2м H07RN-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V
	9012153E	1x CEE 32A 4P 400V 1x CEE 16A 4P 400V 4x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A 1x S193 B-16A одинар 4x S191 B-16A	2м H07RN-F 5x4 с вилкой CEE 32A 4P 400V



Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.

Распределительные устройства переносные пластмассовые серии IMST


	№ каталога	Выход	Защита	Вход
 Серия IMST IP44	9030011E	2*CEE 16A 5P 400V 4*GS 16A 3P 230V	без предохранителя	CEE 16A 5P 400V
	9030012E	1*CEE 32A 5P 400 V 1*CEE 16A 5P 400V 4*GS 16A 3P 230V	1*S193 B-16A 2*S191 B-16A	2м H05RN-F 5x2,5 CEE 32A 5P 400V
	9030110E	1*CEE 32A 5P 400V 1*CEE 16A 5P 400V 2*GS 16A 3P 230V	1*S193 C-16A 1*S191 C-16A Парами Fi 40A/4/0,03A все	2м H07RN-F 5x4 CEE 32A 5P 400V
	9030130E	2*CEE 16A 5P 400V 2*GS 16A 3P 230V	2*S193 C-16A 2*S191 C-16A	2м H05RN-F 5x2,5 CEE 32A 5P 400V

Распределительные устройства стационарные пластмассовые серии СТАР

	№ каталога	Выход	Вход		№ каталога	Выход	Вход
 6 модулей IP44 по заказу IP55	9011002E	2*CEE 16A 5P 400V 2*GS 16A 3P 230 V	M20	 9 модулей IP44 по заказу IP55	9017014E	CEE 32A 5P 400V CEE 16A 5P 400V 2*GS 16A 3P 230V	M25
	9011007E	2CEE 32A 5P 400V заш. 1*B32/3 2*GS 16A 3P 230V заш. 2*B16/1	M25		9017435E	CEE 32A 5P 400V заш. B32/3 CEE 16A 5P 400V заш. B16/3 2*GS 16A 3P 230V заш. 2*B16/1	M25
 13модулей IP44 по заказу IP55	9021032E	CEE 63A 5P 400V CEE 32A 5P 400V CEE 16A 5P 400V 2*GS 16A 3P 230V	M30	 26 модулей IP44 по заказу IP55	9024032E	CEE 63A 5P 400V CEE 32A 5P 400V CEE 16A 5P 400V 2*GS 16A 3P 230V	M30
	9021022E	2*CEE 32A 5P 400V заш. B32/3 2*CEE 16A 5P 400V заш. 2*B16/3 4*CEE 16A 5P 400V заш. 4*B16/1	M30		9024033E	CEE 63A 5P 400V заш. B63/3 CEE 32A 5P 400V заш. B32/3 CEE 16A 5P 400V заш. B16/3 2*GS 16A 3P 230V заш. 2*B16/1 FI63/4/003	M30

	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия MURAU  IP44 по заказу IP55	9013114E	1x CEE 16A 4P 400V 1x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	муфта резиновая
	9013115E	1x CEE 16A 5P 400V 1x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	муфта резиновая
	9013119E	1x CEE 32A 4P 400V 1x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	муфта резиновая
	9013120E	1x CEE 32A 5P 400V 1x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	муфта резиновая
Серия MURAU  IP44 по заказу IP55	9013124E	1x CEE 16A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-16A одинарные 1x S191 B-16A парами	муфта резиновая
	9013125E	1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-16A одинарные 1x S191 B-16A парами	муфта резиновая
	9013129E	1x CEE 32A 4P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 1x S191 B-16A парами	муфта резиновая
	9013130E	1x CEE 32A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 1x S191 B-16A парами	муфта резиновая
Серия ASTEN  IP44 по заказу IP67	9020025E	1x CEE 32A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 2x S191 B-16A одинарные	муфта PG29
	9020111E	1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-16A одинарные 2x S191 B-16A одинарные FI 40/4/0,03A	муфта PG21
	9020311E	1x CEE 32A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 2x S191 B-16A одинарные FI 40/4/0,03A	муфта PG29
Серия GRAZ  IP44 по заказу IP67	9022415E	2x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	2x S193 B-16A одинарные 2x S191 B-16A одинарные	муфта PG21
	9022425E	2x CEE 32A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	2x S193 B-32A одинарные 2x S191 B-16A одинарные	муфта PG29
	9022435E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 1x S193 B-16A одинарные 2x S191 B-16A одинарные	муфта PG29
Серия ANIF  IP44 по заказу IP67	9036510	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 3x GS 16A 3P 230V	1x S193 C-16A одинарные 3x S191 C-16A одинарные FI40/4/0,03A	муфта PG29
	9036551	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 3x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 1x S193 B-16A одинарные 3x S191 B-16A одинарные	муфта PG29
	9036111	1x CEE 16A 5P 400V 3x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-16A одинарные 3x S191 B-16A одинарные FI40/4/0,03A	муфта PG29

Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.

	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия KUCHL  IP44 по заказу IP67	9026520E	1x CEE 63A 5P 400V 1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-63A одинарные 1x S193 B-32A одинарные 1x S193 B-16A одинарные 2x S191 B-16A одинарные	муфта PG36
	9026545E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 3x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 1x S193 B-16A одинарные 3x S191 B-16A одинарные	муфта PG29
	9026555E	1x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 2x S193 B-16A одинарные 2x S191 B-16A одинарные	муфта PG29
Серия KUCHL  IP44 по заказу IP67	9026700E	приспособлен для монтажа трёхфазного счётчика C-52	возможность монтажа 13 модулей предохранения S191 снабжена проводкой соединяющей счётчик с предохранителем перед счётчиком	муфта PG29
	9026705E	снабжена розетками 1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V возможность любой комбинации розеток, и водонепроницаемости	перед счётчиком S193 B32A без предохранителя 1x S193 B-16A одинарные 2x S191 B-16A одинарные FI 40/4/0,03	муфта PG29
Серия SÖLL  IP44 по заказу IP67	9027505E	1x CEE 63A 5P 400V 1x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-63A одинарные 1x S193 B-32A одинарные 2x S193 B-16A одинарные 2x S191 B-16A одинарные	муфта PG36
	9027525E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 1x S193 B-16A одинарные 4x S191 B-16A одинарные FI 40/4/0,03A	муфта PG29
	9027540E	1x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 2x S193 B-16A одинарные 4x S191 B-16A одинарные FI 40/4/0,03A	муфта PG29
Серия HALLEIN  IP44 по заказу IP55	9012051E	2x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	2x S193 B-16A парами 4x S191 B-16A парами	муфта PG21
	9012052E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 1x S193 B-16A одинарные 2x S191 B-16A парами	муфта PG21
	9012053E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 230V 2x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S193 B-16A одинарные 2x S191 B-16A одинарные FI 40/4/0,03	муфта PG21
	9012054E	1x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 1x S193 B-16A одинарные 2x S191 B-16A парами	муфта PG21
Серия TULLN  IP44 по заказу IP65	9015030E	3x CEE 16A 5P 400V 5x GS 16A 3P 230V	3x S193 B-16A одинарные 3x S191 B-16A парами FI 40/4/0,03	муфта PG29
	9015037E	1x CEE 63A 5P 400V 1x CEE 32A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-63A одинарные 1x S193 B-32A одинарные 4x S191 B-16A одинарные FI 63/4/0,03	муфта PG29
	9015021E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 1x S193 B-16A одинарные 4x S191 B-16A одинарные FI 63/4/0,03	муфта PG29

Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.

	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия TRAUN  IP44 по заказу IP65	9215015E	4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	1,5м H05RRR-F 3x1,5 z с резиновой вилкой
	9215050E	1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя	1,5м H05RRR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V
	9215055E	1x CEE 16A 5P 230V 2x GS 16A 3P 230V	1x FI 25/2/0,03A	1,5м H05RRR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V
	9215060E	3x GS 16A 3P 230V	1x FI 25/2/0,03A	1,5м H05RRR-F 3x1,5 с резиновой вилкой
Серия STEYR  IP44 по заказу IP65	9440050E	1x CEE 16A 5P 400V 3x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя	2м H05RRR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V
	9440070E	3x CEE 16A 5P 400V	без предохранителя	2м H05RRR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V
	9440080E	3x CEE 32A 5P 230V	без предохранителя	2м H05RRR-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V
Серия SPITZ  IP44 по заказу IP65	9475011E	8x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	2м H05RRR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V
	9475095E	3x CEE 16A 5P 230V 3x GS 16A 3P 230V	без предохранителя без предохранителя	2м H05RRR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V
	9475091E	3x CEE 32A 5P 400V	без предохранителя	2м H05RRR-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V
Серия SPITZ  IP44 по заказу IP65	9474030E	3x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	1x FI 40/4/0,03A 4x S191 B-16A одинарные	2м H05RRR-F 5x2,5 с вилкой CEE 16A 5P 400V
	9474081E	1x CEE 32A 5P 230V 2x CEE 16A 5P 230V 3x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 2x S193 B-16A одинарные 3x S191 B-16A одинарные 1x FI 40/4/0,03A	2м H05RRR-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V
	9474090E	3x CEE 32A 5P 230V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 4x S191 B-16A одинарные 1x FI 40/4/0,03A	2м H05RRR-F 5x4 с вилкой CEE 32A 5P 400V
Серия KREMS  IP44 по заказу IP65	9500020E	2x CEE 32A 5P 400V 4x CEE 16A 5P 400V 6x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A парами 2x S193 B-16A парами 3x S191 B-16A парами 1x FI 63/4/0,03A	CEE 63A 5P 400V
	9500036E	1x CEE 63A 5P 400V 2x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S193 B-32A парами 1x S193 B-16A парами 2x S191 B-16A парами 1x FI 63/4/0,03A	2м H07RN-F 5x10 с вилкой CEE 63A 5P 400V
	9500041E	3x CEE 63A 5P 400V 5x CEE 32A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 2x S193 B-32A парами 2x S191 B-16A парами 1x FI 63/4/0,03A	2м H07RN-F 5x10 с вилкой CEE 63A 5P 400V
Серия РАДОМ  IP44 по заказу IP65	9806910E	1x CEE 125A 5P 400V 1x CEE 63 5P 400V 2x CEE 32A 5P 400V 3x CEE 16A 5P 400V 6x GS 16A 3P 230V	1x FI 125/4/0,3A 1x S193 B-63A 1x S193 B-32A 1x S193 B-16A 1x FI 63/4/0,03A 6x S191 B-16A 1x FI 40/4/0,03A	3м H07RN-F 5x16 с вилкой CEE 125A 5P 400V
	9806915E	2x CEE 125A 5P 400V 2x CEE 63 5P 400V 4x CEE 32A 5P 400V 4x CEE 16A 5P 400V 6x GS 16A 3P 230V	1x FI 125/4/0,3A 2x S193 B-63A 1x FI 63/4/0,03A 2x S193 B-32A 4x S193 B-16A 1x FI 63/4/0,03A 6x S191 B-16A 1x FI 40/4/0,03A	1x CEE 125A 5P 400V

Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.

Распределительные устройства переносные из резины

	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия GMÜND  IP44 по заказу IP65	9510020E	1x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 400V 6x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 2x S193 B-16A одинарные 6x S191 B-16A одинарные 1x FI 63/4/0,03A	2м H05RR-F 5x2,5 с вилкой CEE 32A 5P 400V
	9510067E	2x CEE 63A 5P 400V 1x CEE 32A 5P 400V 3x CEE 16A 5P 400V 3x CEE 16A 3P 400V 6x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S193 B-32A одинарные 3x S193 B-16A одинарные 3x S191 B-16A одинарные 6x S191 B-16A одинарные 1x FI 100/4/0,03A	CEE 63A 5P 400V
	9510115E	3x CEE 32A 5P 400V 3x CEE 16A 5P 400V 6x GS 16A 3P 230V	3x S193 B-32A одинарные 3x S193 B-16A одинарные 3x S191 B-16A парами 1x FI 63/4/0,03A - на CEE 32A 1x FI 63/4/0,03A - на CEE 16A	2м H05RR-F 5x16 с вилкой CEE 63A 5P 400V
Серия БЕЛЬСКО-БЯЛА  IP44 по заказу IP65	9804910E	1x CEE 63A 5P 400V 1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 1x S193 B-16A 1x S193 B-16A 1x FI 63/4/0,03A 4x S191 B-16A	1x CEE 63A 5P 400V центральный выключатель 63A 3P 400V
	9804915E	2x CEE 63A 5P 400V 2x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 400V 6x GS 16A 3P 230V	без предохранителя 2x S193 B-16A 2x S193 B-16A 1x FI 63/4/0,03A 6x S191 B-16A 1x FI 40/4/0,03A	3м H07RN-F 5x10 с вилкой CEE 63A 5P 400V

Распределительные устройства подвесные из пластмассы и резины

	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия STEYR  IP44 по заказу IP65	9440824E	2x CEE 16A 5P 400V 3x GS 16A 3P 230V	1 x B16A 3P 3 x B16A 1P	PG21
	9440825E	2x CEE 16A 5P 400V 3x GS 16A 3P 230V	3 x B16A 1P FI 40/4/003A	PG21
Серия VILLACH  IP44	9550020E	4x GS 16A 3P 230V	Без предохранителя	PG21
	9550010E	2x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	Без предохранителя	PG21
Серия VELDEN  IP44	9551110E	2x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1 x B16A 3P 3 x B16A 1P	PG21
	9551511E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	3 x B16A 1P FI 40/4/003A	PG21

Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.

	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия INNSBRUCK  IP44 по заказу IP65	9211005E	9x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	2x муфта PG16
	9211045E	2x CEE 16A 5P 400V 6x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	1x муфта PG16 1x муфта PG16
	9211100E	2x CEE 32A 5P 400V 6x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	1x муфта PG16 1x муфта PG21
	9211080E	2x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 230V	без предохранителя	1x муфта PG16 1x муфта PG21
Серия BREGENZ  IP44 по заказу IP65	9228085E	1x CEE 63A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	2x муфта PG16 1x муфта PG29
	9228090E	1x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	2x муфта PG16 1x муфта PG21
	9228095E	1x CEE 63A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	2x муфта PG16 1x муфта PG21 1x муфта PG29
	9228100E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 8x GS 16A 3P 230V	без предохранителя	2x муфта PG16 1x муфта PG21
Серия KLAGENFURT  IP44 по заказу IP65	9210005E	6x GS 16A 3P 230V	6x S191 B-16A одинарные	1x муфта PG21 снизу
	9210035E	2x CEE 16A 5P 400V 3x GS 16A 3P 230V	2x S193 B-16A одинарные 3x S191 B-16A одинарные	1x муфта PG21 снизу
	9210055E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 3x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 2x S193 B-16A одинарные 3x S191 B-16A одинарные	1x муфта PG29 снизу
	9210080E	2x CEE 32A 5P 400V 3x GS 16A 5P 230V	1x S193 B-32A парами 3x S191 B-16A одинарные 1x FI 40/4/0,03A	1x муфта PG21 снизу
Серия SALZBURG  IP44 по заказу IP65	9227650E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 1x S193 B-16A одинарные 2x S191 B-16A парами 1x FI 63/4/0,03A	1x муфта PG29
	9227751E	1x CEE 63A 5P 400V 1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 400V 2x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-63A одинарные 1x S193 B-32A одинарные 1x S193 B-16A одинарные 2x S191 B-16A одинарные	1x муфта PG36
	9227551E	1x CEE 32A 5P 400V 1x CEE 16A 5P 230V 3x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 1x S193 B-16A одинарные 3x S191 B-16A одинарные	1x муфта PG29
Серия BRUCK  IP44 по заказу IP65	9240037E	2x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A парами 1x S193 B-16A парами 4x S191 B-16A одинарные 1x FI 63/4/0,03A	1x муфта PG29
	9240315E	1x CEE 63A 5P 400V 1x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 400V 4x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-63A одинарные 1x S193 B-32A одинарные 1x S193 B-16A парами 2x S191 B-16A парами 1x FI 63/4/0,03A	1x муфта PG36
	9240320E	1x CEE 32A 5P 400V 2x CEE 16A 5P 230V 6x GS 16A 3P 230V	1x S193 B-32A одинарные 2x S193 B-16A одинарные 3x S191 B-16A парами 1x FI 63/4/0,03A	1x муфта PG29

Внимание! Возможны другие варианты изготовления по заказу клиента.

	№ каталога	Выход	Защита	Вход
Серия ZIRL  IP44 по заказу IP65	9545001	1x CEE 63A 5P 400V	1x S193 B-63A одинарные 1x S193 B-63A одинарные	Муфта PG36
	9545111	1xCEE 63A 5P 400V 1xCEE 32A 5P 400V 1xCEE 16A 5P 400V 4xGS 16A 3P 230V	1x S193 C-63A одинарные 1x S193 C-32A одинарные 1x S193 C-16A одинарные 4x S191 C-16A одинарные FI63/4/0,03A FI63/4/0,03A	Муфта PG36


Образцовое исполнение распределительных щитов



Информация

Знаки безопасности

Для взаимного принятия народных знаков качества создана процедура CCA (Соглашение сертификации CENELEC). Все полученные наряды сертификаты PCE протестированы в существующие продукты согласно этой процедуры. указаны ниже



Достоинства обозначения знаком се Низковольтных изделий

Значение:

- символ допускающий к свободной торговле в странах Европы,
- если продукт допущен в товарооборот в одной стране - члене Евросоюза, можно его продавать во всём ЕС,
- не является знаком качества,
- знак не обозначает соответствия нормам; но всё - таки является в некоторой степени знаком безопасности, так как указывает соответствие основным требованиям безопасности.

Вышеуказанные принципы определяют только основные требования, какими должны обладать продукты.

Основные принципы обозначения знаками CE:

- Производитель или импортёр из территории ЕС обязан обозначить свои продукты символами CE,
- Производитель или импортёр с территории ЕС обязан сохранить техническую документацию для нужд соответствующих учреждений,
- Кроме обозначения символами CE обозначение согласия с нормами допускается, но они не обязательны.

Гнезда и вилки сее

Термин "CEE" принят от названия первой международной нормы на промышленные гнезда и вилки круглой формы с круглыми штырьками: CEE - Издание 17 с 1966 года. Сегодня словооборот "Гнезда и вилки CEE" применяется во всём мире как заменимый термин" промышленные гнезда и вилки".

Соответствие нормам

Вилки и гнезда CEE исполнены согласно международным нормам IEC 60309-1 и IEC 60309-2. IEC это сокращение названия: Международная электротехническая комиссия - мировая организация, занимающаяся стандартизацией электрической аппаратуры. Европейские нормы EN 60309 часть 1 и EN 60309 часть 2 CENELEC принял без оговорок, как перевод норм IEC 60309. Польские нормы PN-IEC-309-1,2 это тоже перевод норм IEC60309 1 и IEC60309-2

Cenelec

Членами Европейского комитета по Электротехнической нормализации являются национальные комитеты Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Испании, Голландии, Ирландии, Исландии, Люксембурга, Германии, Норвегии, Португалии, Швеции, Великобритании, Италии. Объединёнными национальными комитетами являются комитеты Польши, Болгарии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Литвы, Румынии, Словакии, Турции и Венгрии.

Система

Вилки и гнезда CEE согласно нормам PN IEC309 или EN60309 в основных размерах запроектированы таким образом, чтобы производимы во всём мире вилки и гнезда разными производителями с одинаковым номинальным током и номинальным диапазоном рабочего напряжения и частоты, одинакового количества полюсов взаимодействовали друг с другом.

Чтобы избежать соединения гнезд и вилок с разным напряжением и частотой, назначено разным напряжениям и частотам разную позицию стыка заземления, которую указывает цифра с последующей после неё буквой h. Цифра эта отвечает часам на циферблате. "Циферблат" это перед гнезда.

Постоянным ориентировочным пунктом является клиновидная шпонка, которая всегда находится в положении 6:00 часов. (см. стр.5)

Для типичной в Польше сети 220V/380V положение стыка заземления находится на 6:00 часах - 6h. Остальные положения - см. таблица на стр. 5.

Управляющий стык

Гнезда и вилки CEE для 63А и 125ПА имеют управляющий стык по EN60309, для того, чтобы было возможным управление напряжением. Стык этот включается последним при включении вилки, а отключается первым при отключении вилки.

Зажимы

PCE запроектировало зажимы стыков таким образом, чтобы соединить следующие максимальные сечения проводов:

A	Гибкий mm ²	Жёсткий mm ²
16	4	6
32	6	10
63	16	25
125	50	70

Distributor

ROS  ELECTRIC

Технические изменения и опечатки допустимы.
Краткий Каталог 05/2008